

המוסד לביטוח לאומי

נספח ג' :

מפרט טכני לריהוט

1. מפרט טכני לייצור ריהוט קבוע ודלפקים

24 במרץ 2010

פרק 1 : מפרט טכני לפרטי נגרות - ייצור ריהוט קבוע ודלפקים

1. מבוא כללי

העבודה המתוארת במפרט זה, מטרתה לייצור, לספק ולהתקין דלפקים וריהוט נייד עבור המוסד לביטוח לאומי. זאת ע"פ פריטי ריהוט טיפוסיים במכרז. פריטים טיפוסיים אלו יותאמו בכל פרויקט לתכניות אדריכל הפרויקט, תוך ביצוע התאמות בשטח, שינוי מידות ושינויים בתכנון הפריטים. זאת ללא תוספת מחיר, תוך שימוש במחירי היחידה שינתנו במכרז זה ע"י הקבלן הזוכה.

פריטי ביצוע מיוחדים (שאינם טיפוסיים) יזכו את הקבלן בתוספת מחיר, או לחילופין יגרמו להפחתת מחיר. זאת רק באישור בכתב ומראש בחתימת המזמין.

1.2 הנחיות כלליות במסגרת ביצוע העבודה:

- מובא לתשומת לב הקבלן, כי בפרויקט זה אין תכניות ופרטים מלאים ואין תיאור מלא של בצוע הסעיפים השונים.
- על הקבלן לקבל לפני תחילת העבודה לוח זמנים לבצוע העבודות השונות, לתאם מראש הזמנת החומרים והעבודות.
- הקבלן מצהיר, כי ברורים לו צורת העבודה ב-מוסד לביטוח לאומי, וכי אלה נלקחו בחשבון במחירי היחידה.
- על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע פגיעה בציוד הקבוע והנייד והמערכות האלקטרומכניות של המשרד. כל נגיעה, ניתוק או התחברות למערכות הנ"ל, אך ורק בתאום עם האחראים לאותן המערכות, ולאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.
- במידה ויידרש מהקבלן לעבוד בשעות לא מקובלות, לא תשולם עבור עבודה זו תוספת מחיר.
- הקבלן חייב לדאוג למניעת כל סיכון אפשרי לאנשים וציוד, וכן להקטין עד כמה שאפשר כל הפרעה ולכלוך. הקבלן יהיה אחראי למניעת תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה מביצוע / אי-ביצוע עבודתו. לקראת הביצוע יכין הקבלן לאישור המזמין:
- סט תכניות ביצוע, כולל פריטי ביצוע ושרטוט טכני לכל פריט (SHOP DRAWING) כפי שיידרש ע"י המזמין. זאת על בסיס מדידות באתר שיבוצעו ע"י הקבלן, ובתיאום שאר התכניות והמערכות של הבניין.
- על הקבלן לקחת בחשבון שמכרז זה כולל פריטי ריהוט חדשים שעדין לא בוצעו בעבר, וחלק חשוב מעבודת הקבלן הזוכה – לפתח תכניות לביצוע פריטים אלו, תוך ביצוע תכניות עבודה, קבלת כל האישורים מהגורמים הרלוונטיים במוסד לביטוח לאומי, ויצור, אספקת והתקנת פריטים לדוגמא. כל עבודות פיתוח אלו כלולות במחירי הפריטים שייתן הקבלן במכרז זה, זאת ללא כל תשלום נוסף.
- על הקבלן להביא בחשבון תאום עבודות עם המשתמשים השונים, והקבלנים השונים העובדים גם הם בפרויקט, וכן מגבלות המקום.
- במידה והמבנה ממשיך לתפקד במהלך כל עבודות השיפוץ, על הקבלן לנקוט בכל פעולה הנדרשת לצורך הקטנת נזקי הרעש, האבק והלכלוך, וכן תאום ושיתוף פעולה עם אנשי המשרד לפי הנחיות המפקח, וזאת ללא כל תוספת תשלום.
- אין לבצע שינויים או עבודות נוספות ללא אישור בכתב מהמפקח. הקבלן יהיה אחראי למניעת תאונות ונזקים לאדם ורכוש כתוצאה מבצוע ו/או אי בצוע עבודתו.

1.3 מחירי הפריטים השונים:

אם לא צוין אחרת, מחירי הסעיפים כוללים את כל הנדרש בשלמות לביצוע העבודה במלואה, להנחת דעתו של המפקח.

- מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות הם שלמים וכוללים את התיאומים, החומרים, כלי העבודה, הובלה, העבודה, הרכבה, חיבורים, עיגונים, פינוי הפסולת משטח המבנה, וניקיון של המקום.
- במקרה של כפילות כלשהי בין סעיפים בכתב הכמויות יחליט המפקח בצורה בלעדית על צורת חישוב התשלום.
- כמו כן כוללים המחירים את כל סוגי המסים, ביטוח ובטיחות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, וכל סוג עבודה שיידרש לבצוע מושלם של הפרויקט, לשביעות רצונו של המזמין.
- התשלום לפי הבצוע בלבד וכל המדידות נטו.
- בכל מקרה של חריגה בעבודה הקבלן יודיע למזמין מיד ויקבל אישורו להמשך העבודות.
- הקבלן יבצע עבודתו אך ורק אחרי קבלת הזמנת שירותים ובתיאום עם המפקח או נציגו.

1.4 הנחיות כלליות - חומרי גלם וחומרי גוונים גמר:

- אחסון חלקי הריהוט באתר ייעשה במקום שיאושר ע"י המפקח.
 - חומרי הגלם, הגמר והפרזול יהיו מסוג המשובח ביותר העונה על כל דרישות התקן הישראלי ומשרד העבודה.
 - כל העבודות תבוצענה בהתאם לפרטי הביצוע בתכניות והמפרט הטכני, תכניות אדריכל הפרויקט והוראות המפקח, וברמה מקצועית מושלמת.
- כל גווני הפריטים השונים וחומרי הגמר יבחרו ויאושרו מראש ע"י המזמין.

1.5 אחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים מיום קבלת העבודה:

- בכל מקרה של חומרים פגומים ו/או בצוע לקוי, וזאת לפי קביעתו הסופית של המפקח בלבד, על הקבלן לבצע על חשבונו פירוק וסילוק החלקים הפגומים.
- הקבלן ישא בכל האחריות במקרה של תביעת פיצויים נגד המזמין או כל אדם אחר עבור הנזק שנגרם לאדם או לרכוש כתוצאה מעבודתו ויהיה מבוטח בפוליסת ביטוח ברת-תוקף כנגד כל סיכון אפשרי לצד ג'.

1.6 תקנים ועמידות באש:

- כל פריטי ומערכות הריהוט יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי ככל שקיימים תקנים ישראליים לפריטי נגרות אלו, ו/או מכון מוסמך מתאים מחו"ל, גרמני DIN, אנגלי BS, ארה"ב ASTM או אירופאי EN.
- כל פריטי הנגרות והריהוט יעמדו בכל הדרישות העדכניות והתקנים של רשויות כיבוי האש למבני ציבור.

- א. כל חלקי הריהוט לא יפלטו גזים רעילים בתנאי חום .
 ב. ע"פ דרישת המזמין , הקבלן חייב לצרף להצעתו דוחות בדיקה ממעבדה מוסמכת , תוצאות הנוגעות לחסינות אש , היווצרות עשן של כל חומרי הגלם והגמר .
 ג. כל חלקי הריהוט המתוכננים להכיל תעלות ואביזרי חשמל , יותאמו לכך ע"פ כל תקני הבטיחות ודרישות מהנדסי החשמל והבטיחות.

1.7 קטלוגים והמחשה של פריטי הריהוט וחומרי גמר:

- על הקבלן לצרף להצעתו תמונות וצילומים הכוללים את פריטי הריהוט השונים במכרז.
 - כולל תיאור מילולי, מפרט טכני, פירוט חומרים, גימורים, גוונים ומירון לכל מערכת ריהוט. הקטלוגים יכללו גם הנחיות לתכנון והרכבת הריהוט לרבות פירוט כלי העבודה והאמצעים הנדרשים, תיאור המחברים ודרישות היצרן מהמזמין להכנות הנדרשות להתקנת הריהוט באתר.

1.8 פריטי ריהוט לדוגמא:

- ע"פ הנחיות המזמין, ולפני ביצוע ההזמנה יספק הקבלן פריטי ריהוט לדוגמא, שיותקנו במקום שיבחר ע"י המזמין.
 הפריטים יבדקו ע"י המזמין, ורק לאחר שכל הפריטים יאושרו, כולל חומרי הגמר, הפרזול ופריטי הביצוע, יאשר המזמין בכתב את ביצוע ההזמנה .

1.9 בטיחות ומניעת פגיעה במשתמשים:

- א. כל פריטי הריהוט יעמדו בכל תקני הבטיחות, וכל דרישות יועצי הבטיחות ע"פ הצורך .
 ב. כל חלקי המתכת והפרזול יהיו ללא פינות חדות או חלקים בולטים.
 ג. פינות כל פריטי הריהוט כולל משטחים, דלתות ומגירות, יהיו מעובדים בצורה חלקה למניעת פגיעה או שריטת העובדים והקהל.

2.0 הנחיות להתקנת והרכבת פריטי הריהוט:

- א. כל פריטי הריהוט יובאו לאתר במצב המוכן להרכבה ככל שניתן, וזאת לצורך הקטנת זמני ההתקנה באתר.
 ב. כל אלמנטי החיבור יהיו אמינים, ויבוצעו ע"י נעילה, סגירה או הברגה בצורה שלא תאפשר ניתוק מקרי. סרגלי אטימה כלולים במחיר הפריט.
 ג. לכל פריט יספק הקבלן דף הוראות הרכבה, פירוק ואחזקה שיודפס בצורה ברורה וקלה להבנה וביצוע .
 כמו כן יספק הקבלן הסברים בע"פ בנדון למי שיורה לו המזמין. האחזקה הכללית של כל פריטי הריהוט תהיה פשוטה וברורה.
 ד. בכל הפריטים ומערכות הריהוט בהם מתוכננת העברת תעלות, תשתיות ואביזרי חשמל ותקשורת, יבוצעו כל ההכנות והעבודות התיאום ע"י הקבלן, זאת ע"פ כל הדרישות המקצועיות והבטיחות .
העבודה כוללת - קידוחים ופתחים לכניסת צנרת ותעלות .
 דפנות כפולות מתחת למשטחי דלפקים או בכל מקום שידרוש המזמין. חלקים שונים הניתנים לפירוק או פתיחה בצורה קלה, פשוטה ובטוחה במשך תקופת שימוש ארוכה, ללא שחיקה או בלאי של החיבורים השונים .

2.1 מידת מינימום לעמדת דלפק ושולחנות קבלת קהל :

רוחב יח. דלפק או שולחן המשמש לקבלת קהל לא יפחת מ- 160 ס"מ .

2.2 לבידים.

כל הלבידים יתאימו לכל דרישות התקן הישראלי – ת.י 37 , או לתקן בינלאומי שווה ערך לתקן הנ"ל .

2.3 פורמייקה

עובי הפורמייקה 0.8 מ"מ לפחות , בהתאם להנחיות המכרז.
הדבקת הפורמייקה תיעשה בעזרת דבק PVA בכבישה בלבד, או בדבק ש"ע עמיד לחום ולחות, לא יישארו סימנים, גלים ובועות לאחר ההדבקה.
כל הדבקים יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי בהתאם להנחיות המפקח.

2.4 פרופילי מתכת, ריתוכים , צביעה וציפוי מתכת.

כל פרופילי המתכת לשימוש בריהוט יעמדו בכל דרישות תקן DIN.
להנחיות והדרישות בסעיפי המכרז השונים וציפוי וצביעה בהתאם להנחיות המכרז.

פני שטח הפרופילים יהיו חלקים לחלוטין , ללא פגמים.
ריתוך יבוצע בצורה מקצועית ביותר, בעל חדירה מלאה , גמר רציף ומוחלק.
ריתוך פגום יושחז וירותך מחדש.

גווני צבע יהיו ע"פ בחירת המזמין . למזמין הזכות לבחור בין כל הגוונים בלוח הגוונים בטבלת RAL , כולל גוונים מתכתיים .
כל מוצרי הפלדה יעברו תהליך צביעה באבקה לצביעה בתנור.
משטחי פלדה יוכנו לצביעה בתהליך המבטיח הסרה מלאה של חלודה, לכלוך, שומנים והדבקות מלאה של הצבע , כולל כל צבעי היסוד המתבקשים.
עובי הצבע 60 מיקרון לפחות . הצביעה תעשה לאחר גמר כל העיבודים המכנים במוצר, כולל קידוחים.

ציפוי כרום ניקל

מוצרי פלדה שיצופו בכרום ניקל , יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת.י 258 דרגת תנאי סביבה 2 , או תקן בינלאומי ש"ע .
הציפוי יהיה חלק, חזק , עמיד וללא פגמים בפני השטח .

פרופילי אלומיניום

פרופילי אלומיניום וחלקים אחרים העשויים פח אלומיניום יצופו בתהליך אנודיזי (אלגון) , בהתאם לדרישות התקן- DIN – 17611 , במרקם אחיד וחלק.
הציפוי יבוצע רק לאחר חיתוך, כיפוף ועיבוד לוחות האלומיניום.
גמר טבעי מוברש. המחברים בין פרופילי האלומיניום יהיו חזקים במיוחד, בעלי עמידות לטלטולים ועומסים כבדים , ויאושרו מראש ע"י המפקח.

3. דלפקים, שולחנות ושולחות

- 3.1 . כל משטחי העבודה, והחלקים העליונים יהיו עשויים עץ לבד מטיב מעולה הכוללת את כל דרישות ת.י. בעובי 28 מ"מ .
- לוח העץ הלבד מצופה בפורמייקה בעובי 0.8 מ"מ לפחות, מ-2 צידי הפלטה . הפורמייקה תוצרת "פורמייקה סנטר" או ש"ע , כאשר הצד העליון של המשטח בציפוי פורמייקה מסוג טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות, והצד התחתון בציפוי פורמייקה בעובי 0.8 מ"מ. כיוון נימי העץ בפורמייקה יוצג לאישור האדריכל.
- על הקבלן לקחת בחשבון שחלק מהדלפקים ומשטחי השולחנות יתמכו ע"י המחיצות המודולאריות, ועליו להתאים את אלמנטי התמיכה הכלולים במחיר המחיצות, הדלפקים, השולחנות ופריטי הריהוט השונים.
- דלפקים ושולחנות שאינם נתמכים ע"י מחיצות כוללים דפנות צד מאסיביות ומערכת תמיכה עצמית מלאה, זאת ללא כל תוספת מחיר.
- חלקים אחרים של הדלפקים או השולחנות יהיו עשויים מפלטות עץ לבד בעובי- 17 או 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה כנ"ל, הכל בהתאם לתכניות דלפק או שולחן טיפוסי ובאישור אדריכל הפרויקט .
- 3.2 . בתחתית משטח העבודה יותקנו בנגריה אינסטרטים מתפצלים מפליז, זאת לצורך התקנה ופירוק מהירים של דפנות צד, חיזוקים או רגלי הדלפק מתחת למשטח .
- 3.3 . הקנטים בהיקף משטח העבודה, חלקו העליון של הדלפק והמחיצות בין עמדות העבודה יהיו עשויים מ-PVC בעובי 1.5 מ"מ בהדבקה מתועשת בדבק חס. הקנט יהיה בגובה 28 מ"מ בצורה שתקבע ע"י התכנית האדריכלית .
- לגבי קנטים ב מידות אחרות יקבע מחיר עם המזמין בהתאם לעלות הקנט. בכל שאר חלקי הדלפקים, כולל דלתות ומגירות, יודבקו קנטי PVC שטוחים, בעובי 2 מ"מ, הקנטים יודבקו בדבק חס ולחץ באמצעות מכונה . כל פינות הריהוט והמשטחים יעוגלו ויוחלקו למניעת פגיעה במשתמשים.
- 3.4 . פתחי חיווט.
- בכל המקומות הנדרשים יותקנו פתחי ס עגולים למעבר צנרת וכבלי תקשורת וחשמל . הפתחים יותקנו באתר ע"פ הנחיות המזמין, וע"ג משטחי העבודה יותקנו אביזרי גרומט לסגירת הפתח, בגוון ע"פ הנחיות אדריכל.
- 3.5 . דפנות צד ורגליים .
- עשויים עץ לבד איכותי בעובי 28 מ"מ בציפוי פורמייקה כנ"ל מ-2 צידי הפלטה, כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות . בכל מקרה לא יהיה כל מגע בין לוחות העץ הלבד לרצפה .
- כל הקנטים עשויים PVC מאסיבי ושטוח בעובי 1.5 מ"מ לפחות, מודבק בחום ולחץ ע"י מכונה, בכל קצוות הפלטות .
- 3.6 . סינר צניעות וחלקי מתכת בשולחנות ובדלפקים .
- סינרי הצניעות יהיו עשויים מתכת או עץ לבד בציפוי פורמייקה טפ, גובה הסינר יהיה עד 60 ס"מ מתחת למשטח ע"פ הנחיות המזמין- ראה פרטי ביצוע .
- סינרי פח מגולוון יהיו בעובי 1.5 מ"מ, כולל כיפופים בפח וחירור.
- חירור וכיפוף סינרי מתכת וחלקי מתכת - יהיה בהתאם להנחיות האדריכל, כולל חירור רק חלק מהסינר או פנל או חלק המתכת .
- החירור בצורה עגולה, מרובעת, דמויות וכו... גודל חור החל מ- 2 מ"מ ועד 12 מ"מ צפיפות ומידות חירור בהתאם להנחיות האדריכל.

4. ארונות, שידות וארונות

גוף הארונות יהיה עשוי מלוחות עץ לבוד איכותיים בעובי 18 מ"מ, כל ארון כולל מדפים וגב עשויים M.D.F בעובי 18 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה, כאשר למדפים קנט חזיתי עשוי PVC בעובי 1.5 מ"מ לפחות. הגב מחובר בעזרת מחברים אקסצנטריים.

דלתות וחזית המגירות יבוצעו מלוחות M.D.F איכותיים בעובי 18 מ"מ, ובציפוי דו צדדי של פורמייקה, וקנטים היקפיים של PVC בעובי 1.5 מ"מ לפחות.

קנטים - עשויים PVC – שטוח ועבה בעובי 1.5 מ"מ לפחות. בגוון מדויק של הפורמייקה, וזאת בכל המקומות, כולל מקומות נסתרים כגון היקף מלא של מדפים, מגירות וכו....

מסילות ומנגנוני דלתות הזזה - לדלתות ההזזה של כל הארונות יותקנו מסילות ומנגנוני הזזה איכותיים וחזקים במיוחד, כל מנגנון בעל כושר נשיאה של כנף דלת בעומס של 45-50 ק"ג לפחות. כאשר כל המסילות התחתונות עשויות מפרופילי אלומיניום, ושקועות בחלקו התחתון של הארון.

בארונות עד לגובה 105 ס"מ יותקנו מנגנוני הזזה כדוגמת SISCO 300, תוצרת איטליה, או ש"ע.

כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים, מייסבים ותושבות עשויות מזק. בארונות גבוהים יותר יותקנו מנגנוני הזזה הכוללים מסילות תליה עליונות כדוגמת SISCO 200, תוצרת איטליה, או ש"ע. כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים, מייסבים ותושבות עשויות מזק

צירים - צירי דלתות לפתיחה - ציר קליף כפוף נשלף עם 3 כיוונים, 110 מעלות תוצרת "בלום" או "HAFELE" או ש"ע.

הציר יאפשר שחרור מהיר של הדלת מצד הארון ע"י לחיצה. בסיס הציר עשוי יציקה ולא מפח.

דלתות זכוכית - הזכוכית מחוסמת, בעובי 6 מ"מ לפחות ובגוון ע"פ הנחיות אדריכל.

מחברים - כל מחברי הארון יהיו פנימיים המאפשרים עומסים גדולים, כדוגמת מחבר אקסצנטרי MINIFIX של חב. HAFELE. חובה להשתמש בתושבות פליז מתפצלות.

ידיות - עשויות ניקל מוברש ע"פ הנחיות אדריכל.

בדלתות הזזה כלולות ידיות שקועות שיספקו ויותקנו ע"פ הנחיות המזמין, מחיר כל ידית עד 45 ₪ + מע"מ אחרי הנחה.

נעילה - דלתות הארונות כוללות נעילה - מנעול צילינדר שקוע, כולל מפתח מאסטר. ב דלתות הזזה – מנעול לחיצה איכותי בציפוי ניקל, כולל 3 מפתחות.

סוקל - הסוקל עשוי מלוח עץ לבוד איכותי בעובי 18 מ"מ לפחות, כולל ציפוי פנימי של פורמייקה, וציפוי חיזוני של פח אלומיניום בציפוי אנודיז מוברש בעובי 1.5 מ"מ, ע"פ הנחיות האדריכל.

5. מחיצות מודולאריות להפרדה בין עמדות קבלת קהל ודלפקים שונים

5.1. צורת ומבנה המחיצות - המחיצות יפרידו בין שולחנות, עמדות העבודה והדלפקים, ויחברו בצורה יציבה לחלקים הצדדיים ולמשטחי הדלפקים השונים, תוך התאמה מלאה לצורת הדלפק ולתכנון האדריכלי בפרויקט.

כמו כן דלפקים שונים ועמדות עבודה יחברו ויעוגנו למחיצות בגבהים שונים, ובצורה חזקה ועמידה כולל עומסים כבדים, ועל היצרן לתת לכך מענה במבנה המחיצה, כולל פרטי חיבור, וויס וכו... ללא תוספת מחיר.

המחיצות יאפשרו גמישות בחיבור אביזרים ויחידות אחסנה, מעבר כבלי חשמל, תקשורת ומחשבים בתוכן. המחיצות יהיו עשויות בצורה מודולארית שתאפשר שינוי צורת המחיצה ע"פ הצורך בעתיד.
עובי כל המחיצות 10 ס"מ.

לכל מחיצה מ-2 צדדיה לוחות פנלים חיצוניים ניתנים להסרה, בעלי בידוד אקוסטי, כאשר חלקם החיצוני ממספר חומרים ע"פ בחירת המזמין, ומחירים יקבע בהתאם לסעיפים השונים בכתב הכמויות.

במחיצות בגובה 150 ס"מ יהיו 3 פנלים שונים לגובה המחיצה.

במחיצות בגובה 180 ס"מ יהיו 4 פנלים שונים לגובה המחיצה.

להלן סוגי הפנלים של המחיצות :

(בכל הפנלים בהם קיים פח חיצוני - עובי הפח יהיה 1.5 מ"מ לפחות) .

- א. פח מגולוון מחורר ומכופף, גמר צבע בתנור.
- ב. פח מגולוון מרוקע ומכופף, גמר צבע בתנור.
- ג. פח אלומיניום מכופף, גמר אנודייז טבעי מוברש מחורר ע"פ הנחיות אדריכל.
- ד. נגרות-MDF בגמר פורמייקה טפ. במסגרת מתכת .
- ה. בד עמיד במתיחה, קריעה, דהייה ותקן עמידות באש ע"פ מפרט טכני.
- ו. זכוכית מחוסמת שקופה 5 מ"מ, כולל התזת חול ע"פ דוגמא. הזכוכית תקובע במסגרת המחיצה.

חירור הפנלים - בצורה עגולה, מרובעת, דמעות וכו... גודל חור החל מ- 2 מ"מ ומעלה, גודל וצפיפות חורים בהתאם להנחיות אדריכל.
כל חלקי המחיצה קלים להחלפה וחסייני אש בהתאם לתקן.
ניתן לפלס כל יחידת מחיצה באופן עצמאי ע"י רגליות פילוס בתחתית המחיצה. כאשר מחיצות הקצה מיוצבות ומעוגנות לרצפה ולקירות ע"פ הצורך.

5.2. שלד המחיצה - מבנה מרותך עשוי פח מגולוון או אלומיניום- צבוע בצבע אפוקסי . חלקה הפנימי והחיצוני של המערכת מוגן צבוע ועמיד לאורך זמן.
שלד המחיצה מהווה אלמנט תמיכה בדלפקים ושולחנות בגבהים שונים, וכולל את כל החלקים הייחודיים והחיזוקים הנדרשים.

5.3. חיבורים בין היחידות השונות
המחברים בין היחידות השונות ניתנים להרכבה ופירוק קלים ללא צורך בכלי עבודה.
כולל מחברי צומת, מחברים בין מחיצות לקירות המבנה, מחברים למשטחי שולחנות ודלפקים.
חיבורים ואפשרות לקונזולות לתמיכת דלפקים במידות גובה שונות ובחוזק גבוה

5.4. חומרי גמר -
א. דלתית תקשורת - הדלתית מחוברת למסגרת המחיצה ב-2 צידיה. פנל זה מאפשר גישה קלה לכל שקעי החשמל והתקשורת הפנימיים בתוך חלל המחיצה, תבוצע ע"פ הנחיות המפקח ללא תוספת מחיר.
ב. לוחות אקוסטיים- עשויים ממסגרת וגב פלדה מגולוונת בעובי 0.8 מ"מ, ובידוד אקוסטי של שכבת צמר זכוכית במשקל סגולי 0.035 ובעובי 20 מ"מ.
ג. מסגרות קצה- למחיצה מסגרות חיצוניות עשויות מפרופילי אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור .

1. רשימת דלפקים סטנדרטיים				
סימון הפריט	תיאור פריט הריהוט	מידות	גיליונות בחוברת פרטי ריהוט	גיליונות בחוברת רשימת ריהוט
ד-1	דלפק- עמדת נתב (חלקו הגבוה)	180/85/120	2,3,4,5	1
ד-1A	דלפק- עמדת נתב (חלקו הנמוך)	120/85/120	2,3,4,5	2
ד-2	דלפק עמדת שומר	252/40/75	6,7	3
ד-3	עמדת קבלת קהל בעמידה	180 + 175 גובה 75, 120	12,8,9,10,11	4
ד-4	עמדת קבלת קהל בישיבה	180 + 180 גובה 75	13-22	5
ד-5	עמדת מילוי טפסים בעמידה	100/40/90	23,24,25,26	6
ד-6	עמדת מילוי טפסים בישיבה	100/40/75	27,28,29,30	7

2. רשימת שולחנות סטנדרטיים				
סימון הפריט	תיאור פריט הריהוט	מידות	גיליונות בחוברת פרטי ריהוט	גיליונות בחוברת רשימת ריהוט
ש-1	שולחן חדר מנהל	190 - 240/90/75	31,32	8
ש-2	שולחן בחדר ישיבות	210 - 240/120/75	33,34	9
ש-3	שולחן חדר יועצים ורכזים	180 - 160/75/75	35	10
ש-4	שולחן פינת אוכל	120/80/75	36	11
ש-5	שולחן הסבה - פינת מנוחה	60/60/45	37	12
ש-6	שולחן אוכל עם רגל מרכזית	90/90/75 או קוטר 90	38	13
ש-7	שולחן בעל רגליים מתקפלות	170/75/75	39	14
ש-8	שולחן הדרכה כיתת מחשב	120/80/75	40	15
ש-9	שולחן ועדות רפואיות	240/100/75	41	16

רשימת סוגי דלפקים וריהוט נייד (המשך) (28.1)

3. רשימת ארונות סטנדרטיים				
סימון הפריט	תיאור פריט הריהוט	מידות	גיליונות בחוברת פרטי ריהוט	גיליונות בחוברת רשימת ריהוט
א-1	ארון הזזה +105 משטח שיש	300/50/105	42	17
א-2	ארון הזזה +105 משטח נגרות	300/47/105	43	18
א-3	ארון הזזה +65 משטח נגרות	120-250/47/160	44	19
א-4	ארון הזזה גבוה+ משטח נגרות	180/47/205	45	20
א-5A	ארון מטבחון תחתון	260/60/89	46,47	21
א-5B	ארון מטבחון עליון	260/32/60	46,47	22
א-6	ארונות מלתחה- לוקרים	50/40/205	48	23
א-7 A.B.C.D	ארון הכולל דלתות פתיחה	מידות שונות	49	24
א-8	מגירוני פלסטיק לארון טפסים	32/40.3/27.7 כל ארגז מגירות	50	25

4. רשימת מחיצות, דלתות ובמות				
סימון הפריט	תיאור פריט הריהוט	מידות	גיליונות בחוברת פרטי ריהוט	גיליונות בחוברת רשימת ריהוט
מ-1	מחיצה להפרדה בין דלפקי קבלת קהל בעמידה ובישיבה	290/10/150 245/10/150 210/10/150 165/10/150	51 , 8-17	26
מ-2	קטע מחיצה כנ"ל הכולל זיגוג להפרדה בעמדת יעוץ	110/10/150	51 , 18-22	27
מ-3	מחיצה להפרדה בין עמדות מילוי טפסים	80/10/180	51 , 23-30	28
מ-4	במת נגרות להגבהת נותן השרות	15=H	52	29
מ-5	דלת מעבר לאזור דלפקים	90/205	53	30
מ-6	דלת הזזה למחיצה מודולארית	90/150	54	31

רשימת סוגי דלפקים וריהוט נייד (המשך) (28.1)

5. פריטי ריהוט ניידים				
סימון הפריט	תיאור פריט הריהוט	מידות	גיליונות בחוברת פרטי ריהוט	גיליונות בחוברת רשימת ריהוט
נ-1	יחידת מגירות ניידת	40/40/62	55	32
נ-2	מעמד נייד לכונן מחשב	40/25/3	56	33
נ-3	שידת גלגלים	40/40/62	57	34
נ-4	עגלת עבודה	60/45/85 ידית בגובה 100	58	35

6. פריטי ריהוט ניידים חיצוניים				
סימון הפריט	תיאור פריט הריהוט	מידות	גיליונות בחוברת פרטי ריהוט	גיליונות בחוברת רשימת ריהוט
ח-1	עמדת בידוק ניידת חיצונית	55/45/91	59	36
ח-2	דלפק מילוי טפסים חיצוני	60/40/91	60	37
ח-3	מעמד מעוצב נייד לטפסים ותיבת שירות	55/15/185	61	38
ח-4	מעמד מעוצב נייד לחוברות הסברה	90/35/170	62	39

7. פריטי ריהוט שונים				
סימון הפריט	תיאור פריט הריהוט	מידות	גיליונות בחוברת פרטי ריהוט	גיליונות בחוברת רשימת ריהוט
ב-1	עמוד תור פס נמתח	105=H	63	40
ב-2	הדום לרגליים	44/35	64	41
ב-3	משטח החתלה	87/46/43	65	42
ב-4	כסא בר גובה מושב 60 ס"מ	46/46/93	66	43
ב-5	כורסא לחדר הנקה	75/75/93	67	44
ב-6	תוספת גב נגרות בצמוד לסינור מתכת של דלפק	גובה - 35 אורך ע"פ דלפק	14	--
ב-7	תוספת אלמנט הגנה לאביזר שקעי חשמל בדלפק	43/12	14	--

תאריך	מהדורה	1-T דלפק עמדת ניתוב בגובה 1.20 מ' חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בעמידה. (מותאם לבימת נגרות)	גיליון 1
18.1.10	A		
		דלפק ניתוב בכניסה למבנה מדגם ד-1 . הדלפק יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד , כולל דפנות צד , חזית כפולה הניתנת לפתיחה למעבר צנרת חשמל , צוקל עשוי סנדביץ' 17 מ"מ וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכל ע"פ תכניות אדריכל . הדלפק יותאם לבימת נגרות שתוקם בצד נותן השירות-ומחירה יקבע בנפרד מהדלפק - ראה פריט מ-4. בחזית הדלפק יבוצע ציפוי ומשטח עליון משיש - אבן קיסר, כולל פרט תחתון בחזית לתאורה סמויה. מ-2 צידי משטח השיש המוגבה , יבוצעו דפנות צד עשויות עץ לבוד ובציפוי פח אלומיניום בגימור מוברש ומחורר.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 2. תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 4. חתכים אנכיים. 3. תכנית ומבט חזיתי. 5. גיליון פרטים..	גיליונות פרטי ריהוט
		180 / 85 / 120 ס"מ. (מידות נטו, לא כולל עובי מחיצות נגרות)	מידות כלליות
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ , 17 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע .	חומר
		בכל חלקי הנגרות של הדלפק, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה . כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. פרופיל פס הפרדה עשוי אלומיניום 1*1 ס"מ שקוע בגוף הדלפק. חזית ומשטח עליון בציפוי שיש אבן קיסר בעובי 2 ס"מ , כולל כל הקנטים בעובי 4 ס"מ בהיקף השיש בחזית ובמשטח עליון , עיבודים , 3 חריצים בחזית השיש, והבלטת ציפוי השיש מחזית דלפק הנגרות. צוקל שקוע בגובה 10 ס"מ בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי הדלפק העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בדבק חם ולחץ במכונה .	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון FCW 7401 , אלמון משורג- טפ. שיש אבן קיסר- בחזית ומשטח עליון - דגם 4350. כל חלקי פח האלומיניום בציפוי אנודיז מוברש טבעי .	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע.	מחברים פנימיים
		בכל פתחי מעבר כבלים - יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח , גוון ע"פ הנחיות אדריכל. צירים , מחברים, רגליות פילוס מתכווננות ומסילות תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל .	אביזרים ופרזול
		יח. מגירות ניידת ומנשא לכוון מחשב יוצמדו לדלפק ע"פ הנחיות המפקח, אך מחירים יקבע בנפרד . ראה גיליונות נ-1 , נ-2 .	פריטי ריהוט צמודים
		דפנות ורגליים - עץ לבוד איכותי בעובי 28 מ"מ בציפוי פורמייקה , כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות . כולל רגליות מתכווננות לפילוס.	דפנות צד ורגליים
		לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ. ושיש אבן קיסר. ראה הנחיות גישה לצנרת חשמל ותקשורת מהצד הפנימי של הדלפק..	סינר צניעות
		מכל צד של הדלפק קיימת אפשרות לחיבור מחיצת מודולאריות מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק , ראה פריטים מ-1, מ-2, מ-3.	מחיצות נגרות ומחיצות מודולאריות
		עלות חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בעמידה , וגובהו 120 ס"מ, יקבע בנפרד, ומוגדר בגיליון זה . עלות חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בישיבה , וגובהו 90 ס"מ, יקבע בנפרד, ומוגדר בגיליון הבא מ-2 . יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מ-1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	A1-T דלפק עמדת ניתוב בגובה 0.90 מ' חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בישיבה. (מותאם לבימת נגרות)	גיליון 2
18.1.10	A		
		דלפק ניתוב בכניסה למבנה מדגם A1. הדלפק יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד, כולל דפנות צד, חזית כפולה הניתנת לפתיחה למעבר צנרת חשמל, צוקל עשוי סנדביץ' 17 מ"מ וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכל ע"פ תכניות אדריכל. הדלפק יותאם לבימת נגרות שתוקם בצד נותן השירות-ומחירה יקבע בנפרד מהדלפק - ראה פריט מ-4.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 2. תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 4. חתכים אנכיים 3. תכנית ומבט חזיתי. 5. גיליון פרטים.	גיליונות פרטי ריהוט
		120 / 85 / 90 ס"מ. (מידות נטו, לא כולל עובי מחיצות נגרות)	מידות כלליות
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, 17 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע.	חומר
		בכל חלקי הנגרות של הדלפק, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. פרופיל פס הפרדה עשוי אלומיניום 1*1 ס"מ שקוע בגוף הדלפק. צוקל שקוע בגובה 10 ס"מ בציפוי פח אלומיניום מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי הדלפק העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה. פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ.	קנטים
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	גוון חומרי גמר
		בכל פתחי מעבר כבלים - יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח, גוון ע"פ הנחיות אדריכל. צירים, מחברים, רגליות פילוס מתכווננות ומסילות תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל.	מחברים פנימיים
		יח. מגירות ניידת ומנשא לכוון מחשב יוצמדו לדלפק ע"פ הנחיות המפקח, אך מחירים יקבע בנפרד. ראה פריטים נ-1, נ-2.	אביזרים ופרזול
		דפנות ורגליים - עץ לבוד איכותי בעובי 28 מ"מ בציפוי פורמייקה, כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות. כולל רגליות מתכווננות לפילוס.	פריטי ריהוט צמודים
		לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ. ראה הנחיות לצורך גישה לצנרת חשמל ותקשורת מהצד הפנימי של הדלפק..	דפנות צד ורגליים
		מכל צד של הדלפק קיימת אפשרות לחיבור מחיצת מודולאריות מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק, ראה פריטים מ-1, מ-2, מ-3.	סינר צניעות
		עלות חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בעמידה, וגובהו 120 ס"מ, יקבע בנפרד, ומוגדר בגיליון הקודם שמספרו 1. עלות חלקו של הדלפק המשמש לקבלת קהל בישיבה, וגובהו 90 ס"מ, יקבע בנפרד, ומוגדר בגיליון זה, מס. 2. יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות	מחיצות נגרות ומחיצות מודולאריות
			הערות

תאריך	מהדורה	2-T דלפק עמדת שומר (כולל שלוחה)	גיליון 3
18.1.10	A		
		<p>דלפק שומר בכניסה למבנה מדגם ד-2. מורכב מ-2 חלקים:</p> <p>א. דלפק חזיתי להעברת הכבודה מ-2 עברי אזור הבידוק. ב. שלוחת צד הכוללת מיקום מכשירי אלקטרוניקה שונים.</p> <p>הדלפק והשלוחה יבנו בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד, כולל דפנות צד, חזית נגרות, <u>משטח שיש עליון</u>, צוקל עשוי סנדביץ' בעובי 17 מ"מ, בהיקף חזית הדלפק מסגרת מפרופילי אלומיניום 1*3 ס"מ. העבודה כוללת את כל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת הכול ע"פ תכניות אדריכל.</p>	תיאור כללי
		<p>1. חומרי גמר. 6. חתכים שונים. 7. תכניות וחזית.</p>	גיליונות פרטי ריהוט
		<p>דלפק חזיתי- 250 / 50 / 90 ס"מ. שלוחת צד- 100 / 70 / 90+30 ס"מ.</p>	מידות כלליות
		<p>לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, 17 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע. משטח עליון – שיש אבן קיסר.</p>	חומר
		<p>בכל חלקי הנגרות של הדלפק, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. בהיקף חזית הדלפק מסגרת מפרופילי אלומיניום 1*3 ס"מ. סוקל שקוע בגובה 10 ס"מ בציפוי פח אלומיניום מוברש.</p>	גמר
		<p>למשטחי וחלקי הדלפק העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.</p>	קנטים
		<p>פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, בציפוי אנודיז גמר מוברש טבעי. שיש אבן קיסר- משטח עליון - דגם 4350.</p>	גוון חומרי גמר
		<p>כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.</p>	מחברים פנימיים
		<p>בכל פתחי מעבר כבלים - יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח, גוון ע"פ הנחיות אדריכל. צירים, מחברים, רגליות פילוס מתכווננות ומסילות תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל.</p>	אביזרים ופרזול
		<p>יח. מגירות ניידת ומנשא לכוון מחשב יוצמדו לדלפק ע"פ הנחיות המפקח, אך מחירים יקבע בנפרד. ראה גיליונות מ-6, מ-7.</p>	פריטי ריהוט צמודים
		<p>דפנות ורגליים - עץ לבוד איכותי בעובי 28 מ"מ בציפוי פורמייקה, כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות.</p>	דפנות צד ורגליים
		<p>לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר ציפוי פורמייקה טפ. תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, בהיקף חזית הדלפק מסגרת מפרופילי אלומיניום 1*3 ס"מ.</p>	סינר צניעות
		<p>מכל צד של הדלפק קיימת אפשרות לחיבור מחיצת מודולאריות מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק, ראה פריטים מ-1, מ-2, מ-3.</p>	מחיצות נגרות ומחיצות מודולאריות
		<p>יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מ.0. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. האלמנט המוגבה מעל משטח השיש של השלוחה, יבוצע כאלמנט נפרד, שיהיה ניתן להסרה או כתוספת ללא פגיעה בשלוחה. מחירו יקבע בנפרד ממחיר השלוחה.</p>	הערות

תאריך	מהדורה	3-T דלפק קבלת קהל בעמידה	גיליון 4
18.1.10	A		
		דלפק קבלת קהל בעמידה מדגם ד-3. הדלפק יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד, כולל דפנות צד, חזית כפולה הניתנת לפתיחה למעבר צנרת חשמל, צוקל עשוי סנדביץ' 17 מ"מ וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכל ע"פ תכניות אדריכל. הדלפק יותאם לבימת נגרות שתוקם בצד נותן השירות-ומחירה יקבע בנפרד מהדלפק - ראה פריט מ-5. בחזית הדלפק יבוצע ציפוי ומשטח עליון משיש - אבן קיסר, כולל פרט תחתון בחזית לתאורה סמויה. מ-2 צידי משטח השיש המוגבה, יבוצעו דפנות צד עשויות עץ לבוד ובציפוי פח אלומיניום בגימור מוברש ומחורר.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 8. תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 11. חתך. 9. תכנית ותרשימים תלת ממדיים 12. מבט וחתך. 10. תכנית ותרשימים תלת ממדיים.	גיליונות פרטי ריהוט
		120 / 85 / 160 + 175 ס"מ. (מידות נטו)	מידות כלליות
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, 17 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע.	חומר
		בכל חלקי הנגרות של הדלפק, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. צוקל שקוע בגובה 10 ס"מ בציפוי פח אלומיניום מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי הדלפק העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. שיש אבן קיסר- בחזית ומשטח עליון - דגם 4350. סוקל- פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, בגמר מוברש, בציפוי אנודיז.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		בכל פתחי מעבר כבלים - יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח, גוון ע"פ הנחיות אדריכל. צירים, מחברים, רגליות פילוס מתכווננות ומסילות תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל.	אביזרים ופרזול
		יח. מגירות ניידת ומנשא לכונן מחשב יוצמדו לדלפק ע"פ הנחיות המפקח, אך מחירים יקבע בנפרד. ראה גיליונות מחיצות מ-1.	פריטי ריהוט צמודים
		דפנות ורגליים - עץ לבוד איכותי בעובי 28 מ"מ בציפוי פורמייקה, כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות. כולל רגליות מתכווננות לפילוס.	דפנות צד ורגליים
		לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ. ושיש אבן קיסר. ראה הנחיות גישה לצנרת חשמל ותקשורת מהצד הפנימי של הדלפק.. פרט לתאורה סמויה - מנורת T5 מתחת לסינר שיש בחזית.	סינר צניעות
		מכל צד של הדלפק קיימת אפשרות לחיבור מחיצת מודולאריות מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק, ראה גיליונות מ-1. הדלפק יעוגן למחיצות הנ"ל, ועל הקבלן לבצע את כל ההכנות וההתאמות לכך במבנה הדלפק ומבנה המחיצות ללא תוספת מחיר.	מחיצות נגרות ומחיצות מודולאריות
		יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	T-4 דלפק קבלת קהל בישיבה (כולל עמדת יעוץ)	גיליון 5
18.1.10	A		
		דלפק קבלת קהל בישיבה מדגם ד-4. הדלפק יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד , כולל דפנות צד , חזית כפולה הניתנת לפתיחה למעבר צנרת חשמל , צוקל עשוי סנדביץ' 17 מ"מ וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכל ע"פ תכניות אדריכל . הדלפק יותאם לבימת נגרות שתוקם בצד נותן השירות-ומחירה יקבע בנפרד מהדלפק - ראה פריט מ-5. בחזית הדלפק יבוצע סינר צניעות , עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות , גמר צבע אפוקסי בתנור.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 13. תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 16. חתך. 14. תכנית ותרשימים תלת ממדיים. 17. חזית. (19-22 פרטי עמדת יעוץ) 15. תכנית ותרשימים תלת ממדיים.	גיליונות פרטי ריהוט
		180+ 160 / 85 / 75 ס"מ. (מידות נטו)	מידות כלליות
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע . פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות , גמר צבע אפוקסי בתנור.	חומר
		בכל חלקי הנגרות של הדלפק, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה . כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות.	גמר
		למשטחי וחלקי הדלפק העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה .	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון FCW 7401 , אלמון משורג- טפ. פח מחורר - סינר צניעות צבע בתנור בגוון RAL ע"פ הנחיות המזמין.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		בכל פתחי מעבר כבלים - יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח , גוון ע"פ הנחיות אדריכל. צירים , מחברים, רגליות פילוס מתכווננות ומסילות תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל .	אביזרים ופרזול
		יח. מגירות ניידת ומנשא לכונן מחשב יוצמדו לדלפק ע"פ הנחיות המפקח, אך מחירים יקבע בנפרד ..	פריטי ריהוט צמודים
		דפנות ורגליים - עץ לבוד איכותי בעובי 28 מ"מ בציפוי פורמייקה , כולל רגליות מתכווננות לפילוס והגנה מרטיבות . כולל רגליות מתכווננות לפילוס.	דפנות צד ורגליים
		לדלפק חזית סינר צניעות עשוי פח מחורר מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות , גמר צבע אפוקסי בתנור. בגובה 60 ס"מ מתחת למשטח שולחן. תעלות חשמל, תקשורת וקופסת שקעי חשמל ותקשורת מתוכננים בחלקו הפנימי העליון של הסינר. לפיכך איזור זה לא יהיה מחורר ויכלול גב נגרות עשוי עץ לבוד, גמר פורמייקה, להברגת תעלות ואביזרים. גב הנגרות מהווה תוספת מחיר- ראה פרט בגיליון פרטי ריהוט מס. 14.	סינר צניעות
		מכל צד של הדלפק קיימת אפשרות לחיבור מחיצת נגרות מחיר המחיצות יקבע בנפרד מהדלפק , ראה גיליונות מ-1. הדלפק יעוגן למחיצות הנ"ל , ועל הקבלן לבצע את כל ההכנות וההתאמות לכך במבנה הדלפק ומבנה המחיצות ללא תוספת מחיר.	מחיצות נגרות ומחיצות מודולארית
		יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	T - 5 דלפק מילוי טפסים בעמידה	גיליון 6
18.1.10	A		
		דלפק מילוי טפסים בעמידה מדגם ד-5. הדלפק יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד, כולל ציפוי קיר וצוקל עשוי סנדביץ' 17 מ"מ, וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכל ע"פ תכניות אדריכל.	תיאור כללי
		בחזית הדלפק יבוצע ציפוי ומשטח עליון משיש - אבן קיסר, בגובה 90 ס"מ. מתחת ומעל למשטח השיש יותקן ציפוי קיר העשוי פנלי נגרות בגמר פורמייקה טפ. הצמודים לקיר הבניין. הדלפק כולל מדף נגרות תחתון. תמיכות של פרופילי פלדה מגולוונים מתחת למשטח יעוגנו במחיצות הצדדיות, וכלולות במחיר הדלפק.	גיליונות פרטי ריהוט
		1. חומרי גמר. 26,23,24,25 - תכניות, חתכים ותרשימים תלת ממדיים.	
		100 / 42 / 180 ס"מ. (מידות נטו)	מידות כלליות
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, 17 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע. פרופילי פלדה מגולוונת לתמיכה מתחת למשטח שיש.	חומר
		בכל חלקי הנגרות של הדלפק, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. פרופיל אלומיניום אופקי עליון 1*1 ס"מ לסיום ציפוי קיר H=180. שיש אבן קיסר- במשטח עבודה, כולל פנל חזיתי ופנל עליון. בצמוד לרצפה- סוקל שקוע בגובה 10 ס"מ בציפוי פח אלומיניום מוברש. בחלק עליון ציפוי קיר - פרופיל סיום עשוי אלומיניום - מוברש כנ"ל.	גמר
		למשטחי, מדפי וחלקי הדלפק העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. שיש אבן קיסר- בחזית ומשטח עליון - דגם 4350. סוקל- פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, בציפוי אנודיז בגמר מוברש. פרופיל אלומיניום עליון - בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. מתחת למשטח הדלפק תמיכה של פרופילי פלדה המעוגנים למחיצות הצדדיות מדגם מ-3, וכלולים במחיר הדלפק.	מחברים פנימיים
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל.	אביזרים ופרזול
		—	פריטי ריהוט צמודים
		מ-2 צידי הדלפק מחיצות נגרות מדגם מ-3, מחיר המחיצות יקבע בנפרד ממחיר הדלפק. מחיצות אלו כוללות את ההכנות לעיגון משטח הדלפק.	דפנות צד ורגליים
		לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ. ושיש אבן קיסר.	סינר צניעות
		מ-2 צידי הדלפק מחיצות נגרות מדגם מ-3, מחיר המחיצות יקבע בנפרד ממחיר הדלפק. תמיכות של פרופילי פלדה מתחת למשטח יעוגנו במחיצות הנ"ל, וכלולות במחיר הדלפק.	מחיצות נגרות ומחיצות מודולארית
		יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב, תוך עמידה בעומסי משקל כבדים- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	7 גיליון
18.1.10	A	T-6 דלפק מילוי טפסים בישיבה
		תיאור כללי
		דלפק מילוי טפסים בישיבה מדגם ד-6. הדלפק יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד, כולל ציפוי קיר וצוקל עשוי סנדביץ' 17 מ"מ, וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכל ע"פ תכניות אדריכל. בחזית הדלפק יבוצע ציפוי ומשטח עליון משיש - אבן קיסר, בגובה 75 ס"מ. מתחת ומעל למשטח השיש יותקן ציפוי קיר העשוי פנלי נגרות בגמר פורמייקה טפ. הצמודים לקיר הבניין. הדלפק כולל מדף נגרות תחתון. תמיכות של פרופילי פלדה מגולוונים מתחת למשטח יעוגנו במחיצות הצדדיות, וכלולות במחיר הדלפק.
		גיליונות פרטי ריהוט
		1. חומרי גמר. 27,28,29,30 - תכניות, חתכים ותרשימים תלת ממדיים.
		מידות כלליות
		180 / 40 / 100 ס"מ. (מידות נטו)
		חומר
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, 17 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע.
		גמר
		בכל חלקי הנגרות של הדלפק, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. שיש אבן קיסר- במשטח עבודה, כולל פנל חזיתי. בצמוד לרצפה- סוקל שקוע בגובה 10 ס"מ בציפוי פח אלומיניום מוברש. בחלק עליון ציפוי קיר - פרופיל סיום עשוי אלומיניום - מוברש כנ"ל.
		קנטים
		למשטחי, מדפי וחלקי הדלפק העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.
		גוון חומרי גמר
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. שיש אבן קיסר- בחזית ומשטח עליון - דגם 4350. סוקל- פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, בציפוי אנודיז בגמר מוברש.
		מחברים פנימיים
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. מתחת למשטח הדלפק תמיכה של פרופילי פלדה המעוגנים למחיצות הצדדיות מדגם מ-3, וכלולים במחיר הדלפק.
		אביזרים ופרזול
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל.
		פריטי ריהוט צמודים

		דפנות צד ורגליים
		מ-2 צידי הדלפק מחיצות נגרות מדגם מ-3, מחיר המחיצות יקבע בנפרד ממחיר הדלפק. מחיצות אלו כוללות את ההכנות לעיגון משטח הדלפק.
		סינר צניעות
		לדלפק חזית סגורה עשויה עץ לבוד בגמר פורמייקה טפ. ושיש אבן קיסר.
		מחיצות נגרות ומחיצות מודולארית
		מ-2 צידי הדלפק מחיצות נגרות מדגם מ-3, מחיר המחיצות יקבע בנפרד ממחיר הדלפק. תמיכות של פרופילי פלדה מתחת למשטח יעוגנו במחיצות הנ"ל, וכלולות במחיר הדלפק.
		הערות
		יש להתקין את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב, תוך עמידה בעומסי משקל כבדים- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.

תאריך	מהדורה	ש-1 שולחן מנהל	גיליון 8
18.1.10	A		
		שולחן מנהל מדגם ש-1. השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה, כולל דפנות צד, וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכול ע"פ תכניות אדריכל.	תיאור כללי
		בחזית השולחן יבוצע סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות, גמר צבע אפוקסי בתנור.	
		1. חומרי גמר. 31. מבט, חזית וחתך. 32. תכניות.	גיליונות פרטי ריהוט
		90 / 75 / אורך 240 - 190 ס"מ.	מידות כלליות
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע.	חומר
		סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות, בהיקף דפנות צד - פרופיל אלומיניום 3*1 ס"מ	
		בכל חלקי הנגרות של השולחן, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה, דפנות וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות.	גמר
		בהיקף דפנות צד - פרופיל אלומיניום 3*1 ס"מ גמר ציפוי אנודיז מוברש.	
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. 4350.	גוון חומרי גמר
		סינר צניעות- פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות, גמר צבע אפוקסי בתנור.	
		ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד.	מחברים פנימיים
		המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	
		בכל פתחי מעבר כבלים - יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח, גוון ע"פ הנחיות אדריכל.	אביזרים ופרזול
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל.	
		ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	
		יח. מגירות ניידת, מנשא לכונן מחשב ושידה יוצמדו לשולחן ע"פ הנחיות המפקח, אך מחירים יקבע בנפרד. ראה גיליונות מ-6, מ-7.	פריטי ריהוט צמודים
		מ-2 צידי השולחן דפנות צד מאסיבית מלוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה, הכוללות פרופיל אלומיניום היקפי, רגליות פילוס תחתונות, וספייסרים מתחת למשטח השולחן.	דפנות צד ורגליים
		לשולחן סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות גמר צבע אפוקסי בתנור. הסינר בגובה 60 ס"מ מתחת למשטח שולחן.	סינר צניעות
		א"ן	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	ש-2 שולחן בחדר ישיבות	גיליון 9
18.1.10	A		
		שולחן בחדר ישיבות מדגם ש-2. השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה, כולל כל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכול ע"פ תכניות אדריכל. רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 8*8 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן – כנ"ל.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 33. תכנית. 34. מבטים וחזיתות.	גיליונות פרטי ריהוט
		100 - 120 / 75 אורך 210 - 240 ס"מ.	מידות כלליות
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, ע"פ פרטי הביצוע. 4 רגליים ומסגרת עשויים פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים.	חומר
		בכל חלקי הנגרות של השולחן, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. רגליים ומסגרת פרופילי פלדה, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גמר
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 8*8 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן – כנ"ל. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל. רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 8*8 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן – כנ"ל <u>רגליות פילוס תחתונות ברגלי השולחן.</u> ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	אביזרים ופרזול
		אלטרנטיבה לפתח ואביזר לשקעי תקשורת חשמל במרכז שולחן, כולל ארגז מתחת למשטח למעבר הכבלים. זאת במחיר נפרד.	פריטי ריהוט צמודים
		רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 8*8 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL, רגליות פילוס תחתונות ברגלי השולחן.	דפנות צד ורגליים
		-	סינר צניעות
		אין	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. באחריות הקבלן לייצר את השולחן תוך מבנה יציב ומפולס, ורמת גימור גבוהה ביותר, תוך עמידה בשחיקה ועומסים כבדים.	הערות

תאריך	מהדורה	ש-3 שולחן בחדר יועצים ורכזים	גיליון 10
18.1.10	A		
		שולחן יועצים ורכזים מדגם ש-3. השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה, כולל דפנות צד, וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכול ע"פ תכניות אדריכל. בחזית השולחן יבוצע סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות, גמר צבע אפוקסי בתנור.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 35. תכנית, מבט, חזית וחתך.	גיליונות פרטי ריהוט
		80 / 75 / אורך 180 - 160 ס"מ.	מידות כלליות
		לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ ע"פ פרטי הביצוע. סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות, בהיקף דפנות צד - פרופיל אלומיניום 3*1 ס"מ	חומר
		בכל חלקי הנגרות של השולחן, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה, דפנות וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. בהיקף דפנות צד - פרופיל אלומיניום 3*1 ס"מ גמר ציפוי אנודיז מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. סינר צניעות- פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.8 מ"מ לפחות, גמר צבע אפוקסי בתנור RAL ע"פ הנחיות אדריכל. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		בכל פתחי מעבר כבלים - יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח, גוון ע"פ הנחיות אדריכל. מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	אביזרים ופרזול
		יח. מגירות ניידת, מנשא לכוון מחשב ושדה יוצמדו לשולחן ע"פ הנחיות המפקח, אך מחירים יקבע בנפרד. ראה גיליונות מ-6, מ-7.	פריטי ריהוט צמודים
		מ-2 צידי השולחן דפנות צד מאסיבית מלוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה, הכוללות פרופיל אלומיניום היקפי, רגליות פילוס תחתונות, וספייסרים מתחת למשטח השולחן.	דפנות צד ורגליים
		לשולחן סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות גמר צבע אפוקסי בתנור. בגובה 60 ס"מ מתחת למשטח שולחן.	סינר צניעות
		אין	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מ.0. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	ש-4 שולחן פינת אוכל	גיליון 11
18.1.10	A		
		שולחן פינת אוכל מדגם ש-4. משטח השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה, כולל דפנות צד, וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכול ע"פ תכניות אדריכל.	תיאור כללי
		רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 6*6 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן – כנ"ל.	גיליונות פרטי ריהוט
		1. חומרי גמר. 36. תכנית ומבטים.	
		120 / 90 / 75 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח השולחן- לוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, ע"פ פרטי הביצוע. 4 רגליים ומסגרת עשויים פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים.	חומר
		במשטח השולחן, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. רגליים ומסגרת פרופילי פלדה, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גמר
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. רגליים ומסגרת פרופילי פלדה, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. רגליים ומסגרת פרופילי פלדה, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל. רגליות מתכווננות בתחתית רגלי מתכת של השולחן. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
		לשולחן אין סינר צניעות.	סינר צניעות
		אין	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. באחריות הקבלן לייצר את השולחן תוך מבנה יציב ומפולס, ורמת גימור גבוהה ביותר, תוך עמידה בשחיקה ועומסים כבדים.	הערות

תאריך	מהדורה	ש-5 שולחן הסבה- פינת מנוחה	גיליון 12
18.1.10	A		
		שולחן הסבה- פינת מנוחה מדגם ש-5. משטח השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכול ע"פ תכניות אדריכל . רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 5 * 5 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן – כנ"ל .	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 37. תכניות ומבטים.	גיליונות פרטי ריהוט
		60 / 60 / 45 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח השולחן- לוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ , ע"פ פרטי הביצוע . 4 רגליים ומסגרת עשויים פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים.	חומר
		במשטח השולחן, גמר פורמייקה איכותית מ- 2 צידי הפלטה . כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. רגליים ומסגרת פרופילי פלדה, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גמר
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה .	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון FCW 7401 , אלמון משורג- טפ. רגליים ומסגרת פרופילי פלדה, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של רגליות מתכוננות בתחתית רגלי המתכת של השולחן. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל. האדריכל .	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
		לשולחן אין סינר צניעות .	סינר צניעות
		אין.	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	ש-6 שולחן אוכל עם רגל מרכזית	גיליון 13
18.1.10	A		
		שולחן אוכל עם רגל מרכזית מדגם ש-6. משטח השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ. בציפוי דו צדדי של פורמייקה, כולל דפנות צד, וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכול ע"פ תכניות אדריכל. לשולחן רגל מרכזית עשויה מתכת מאסיבית ובסיס מתכת מאסיבי ויציב מאוד, מדגם שיאושר לפני הביצוע ע"י המזמין. השולחן יבוצע בצורה ריבועית או עגולה בהתאם להנחיות המזמין.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 38. תכנית ותרשימים תלת ממדיים.	גיליונות פרטי ריהוט
		שולחן ריבועי - 90 / 90 / 75 ס"מ. שולחן עגול - 75 / קוטר 90 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח השולחן- לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, ע"פ פרטי הביצוע. רגל מרכזית ובסיס - פלדה מגולוונת.	חומר
		במשטח השולחן, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. רגל מרכזית ובסיס - פלדה מגולוונת גמר צבע אפוקסי בתנור.	גמר
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. רגל מרכזית ובסיס - פלדה מגולוונת גמר צבע אפוקסי בתנור בגוון RAL ע"פ הנחיות המזמין.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד.	מחברים פנימיים
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל. בתחתית הבסיס משקולת פלדה- גמר צבע בתנור ורגליות פילוס בגמר סיליקון להרחקת הבסיס מרצפת החדר.	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
		לשולחן מרובע - רגל ובסיס מאסיביים מרובעים. (רגל פיצה) לשולחן עגול - רגל ובסיס מאסיביים עגולים. (רגל פיצה)	דפנות צד ורגליים
		לשולחן אין סינר צניעות.	סינר צניעות
		אין	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. באחריות הקבלן לייצר את השולחן תוך מבנה יציב ומפולס, יש לקחת בחשבון ששולחן במידות אלו זקוק לרגל ובסיס רחבים ומאסיביים במיוחד לצורך מניעת נדנד ומבנה יציב.	הערות

תאריך	מהדורה	ש-7 שולחן בעל רגליים מתקפלות	גיליון 14
18.1.10	A		
		שולחן בעל רגליים מתקפלות מדגם ש-7. משטח השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה, כולל כל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכול ע"פ תכניות אדריכל. לשולחן 2 רגלי מתכת מתקפלות עשויות פלדה מגולוונת – גמר צבע בתנור מדגם בעל עמידות ויציבות שיאושר מראש ע"י המזמין לפני הביצוע.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 39. תכנית ותשימים תלת ממדיים.	גיליונות פרטי ריהוט
		170 / 75 / 75 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח השולחן- לוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, ע"פ פרטי הביצוע. 2 רגלי מתכת מתקפלות עשויות פלדה מגולוונת.	חומר
		במשטח השולחן, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. 2 רגלי מתכת מתקפלות עשויות פלדה מגולוונת – גמר צבע בתנור.	גמר
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. רגליים- פלדה מגולוונת – גמר צבע בתנור ע"פ RAL באישור אדריכל.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל.	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
		לשולחן 2 רגלי מתכת מתקפלות עשויות פלדה מגולוונת – גמר צבע בתנור.	דפנות צד ורגליים
		לשולחן אין סינר צניעות.	סינר צניעות
		אין	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	ש-8 שולחן הדרכה כיתת מחשב	גיליון 15
18.1.10	A		
		שולחן הדרכה- כיתת מחשב מדגם ש-8. משטח השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה , כולל דפנות צד , וכל הנדרש להשלמתו ופעולתו המושלמת. הכול ע"פ תכניות אדריכל . בחזית השולחן יבוצע סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות , גמר צבע אפוקסי בתנור.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 40. תכנית, חתך ומבט.	גיליונות פרטי ריהוט
		75 / 80 / 120 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח השולחן- לוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ , ע"פ פרטי הביצוע . סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות , בהיקף דפנות צד - פרופיל אלומיניום 3*1 ס"מ.	חומר
		במשטח השולחן, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה . כאשר כל משטח העבודה ודפנות הצד- פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. בהיקף דפנות צד - פרופיל אלומיניום 3*1 ס"מ גמר ציפוי אנודיז מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 2 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה .	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון FCW 7401 , אלמון משורג- טפ. סינר צניעות- פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.8 מ"מ לפחות , גמר צבע אפוקסי בתנור RAL ע"פ הנחיות אדריכל. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		בכל פתחי מעבר כבלים - יסופק גרומט סוגר לסגירת הפתח , גוון ע"פ הנחיות אדריכל. מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל . ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	אביזרים ופרזול
		-	פריטי ריהוט צמודים
		מ-2 צידי השולחן דפנות צד מאסיבית מלוחות עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה , הכוללות פרופיל אלומיניום היקפי , רגליות פילוס תחתונות , וספייסרים מתחת למשטח השולחן.	דפנות צד ורגליים
		לשולחן סינר צניעות עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות גמר צבע אפוקסי בתנור. בגובה 60 ס"מ מתחת למשטח שולחן.	סינר צניעות
		אין	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	ש-9 שולחן ועדות רפואיות	גיליון 16
18.1.10	A		
		שולחן ועדות רפואיות מדגם ש-9. משטח השולחן יבנה בצורה מאסיבית מלוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה טפ. וכולל 4 רגלי פדה ומסגרת מתחת למשטח השולחן, מדף נשלף למקלדת. בצמוד לשולחן תמוקם ארונית לכונן מחשב, המשתלבת בשולחן וכוללה במחירו.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 41. תכנית	גיליונות פרטי ריהוט
		שולחן- 75 / 100 / 200 ס"מ. ארונית - 80/40/75 בס"מ.	מידות כלליות
		משטח השולחן והארונית - לוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ, ע"פ פרטי הביצוע רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 8 * 8 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן - כנ"ל.	חומר
		במשטח השולחן והארונית, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. רגליים עשויות פרופילי פלדה, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן - כנ"ל. סוקל ארונית - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי השולחן העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 8 * 8 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן - כנ"ל. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל. רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 8 * 8 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת עליונה מתחת מתחח השולחן - כנ"ל <u>רגליות פילוס</u> תחתונות ברגלי השולחן. ספייסרים מתחת למשטח השולחן- מתכת בציפוי כרום ניקל.	אביזרים ופרזול
		ארונית לכונן מחשב כלולה במחיר השולחן. מדף נשלף למקלדת - עשוי עץ לבוד ומסילות איכותיות- כלול במחיר השולחן.	פריטי ריהוט צמודים
		רגליים עשויות פרופילי פלדה ריבועיים מגולוונים 8 * 8 ס"מ, גמר צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL. מסגרת מתחת למשטח שולחן - כנ"ל. רגליות פילוס תחתונות ברגלי השולחן.	דפנות צד ורגליים
		לשולחן סינר צניעות במרכזו - עשוי פח מחורר, מגולוון ומכופף בעובי 1.5 מ"מ לפחות גמר צבע אפוקסי בתנור. בגובה עד 60 ס"מ מתחת למשטח	סינר צניעות
		אין	מחיצות נגרות
		יש להתקין את השולחן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקיף על עיגול כל הפינות החדות. באחריות הקבלן לייצר את השולחן תוך מבנה יציב ומפולס, ורמת גימור גבוהה ביותר, תוך התחשבות במבנה המיוחד של השולחן, ותוך עמידה בשחיקה ועומסים כבדים.	הערות

תאריך	מהדורה	א-1 ארון הזזה בגובה +105 עמדת נתב ושומר כולל משטח שיש עליון.	גיליון 17
18.1.10	A		
		ארון דלתות הזזה בגובה 105 ס"מ מדגם א-1. ארון הכולל 4 דלתות הזזה, וגוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבוד . משטח עליון - שיש אבן קיסר. מדפים לשינוי גובה , והתאמת הארון לאחסון מגירוני פלסטיק ע"פ הנחיות המזמין. הארון כולל מחיצות פנימיות ומדפים הניתנים לשינוי גובה .	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 42.תכנית, חתך וחזית .	גיליונות פרטי ריהוט
		105 / 50 / 300 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח עליון של הארונית - לוח שיש -אבן קיסר מדגם 4350. דלתות הזזה עשויות MDF בעובי 18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי. גוף הארון, המדפים, המחיצות והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעובי- 18,28 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי.	חומר
		במשטח הארון, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה . כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ.בעובי 0.8 מ"מ לפחות. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי הארון העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה .	קנטים
		משטח עליון של הארונית - לוח שיש -אבן קיסר מדגם 4350. פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון FCW 7401 , אלמון משורג- טפ. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		דלתות הזזה - מסילות ומנגנון הזזה איכותי וחזק במיוחד כדוגמת דגם <u>SISCO 300</u> תוצרת איטליה, כולל מסילות תחתונות ועליונות עשויות אלומיניום , שקועות בגוף הארון. כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים כולל מייסבים ותושבות עשויות מזק (סגסוגת אבץ) . מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור של האדריכל . <u>ידיעות שקועות בדלתות</u> – בכל דלת תותקן ידיית שקועה עשויה מתכת בגוון אלומיניום מוברש בהתאם לדגם שיבחר ע"י המזמין . מחיר הידיית לאחר הנחה – 45 ש"ח + מע"מ .	אביזרים ופרזול
		ארון זה צמוד לדלפקי נתב ושומר.	פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הארונית תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. <u>באחריות הקבלן לוודא שבמרכז הארון המידות הפנימיות יתאימו ל-3 ארגזי</u> מגירוני פלסטיק זה מעל זה, זאת ע"פ כמות המגירות שתידרש ע"י המזמין.	הערות

תאריך	מהדורה	א-2 ארון הזזה בגובה +105 כולל משטח נגרות עליון.	גיליון 18
18.1.10	A		
		ארון דלתות הזזה בגובה 105 ס"מ מדגם א-2. ארון הכולל 4 דלתות הזזה, וגוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבוד . משטח עליון –עץ לבוד 28 מ"מ . מדפים לשינוי גובה , הארון כולל מחיצות פנימיות ומדפים הניתנים לשינוי גובה .	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 43.תכנית, חתך וחזית .	גיליונות פרטי ריהוט
		300 / 47 / 105 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח עליון של הארונית - עץ לבוד 28 מ"מ בציפוי פורמייקה טפ. וקנט PVC תואם בעובי 1.5 מ"מ לפחות . דלתות הזזה עשויות MDF בעובי 18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי. גוף הארון, המדפים, המחיצות והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעובי- 28,18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי.	חומר
		במשטח הארון, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה . כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי הארון העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה .	קנטים
		משטח עליון של הארונית - פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון 7401 FCW , אלמון משורג- טפ. פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון FCW 7401 , אלמון משורג- טפ. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		דלתות הזזה - מסילות ומנגנון הזזה איכותי וחזק במיוחד כדוגמת דגם <u>SISCO 300</u> תוצרת איטליה, כולל מסילות תחתונות ועליונות עשויות אלומיניום , שקועות בגוף הארון. כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים כולל מייסבים ותושבות עשויות מזק (סגסוגת אבץ) . מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור של האדריכל . <u>ידיות שקועות בדלתות</u> – בכל דלת תותקן ידית שקועה עשויה מתכת בגוון אלומיניום מוברש בהתאם לדגם שיבחר ע"י המזמין . מחיר הידית לאחר הנחה – 45 ש" + מע"מ .	אביזרים ופרזול
		ארון זה צמוד לעמדות עבודה ודלפקים שונים.	פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הארונית תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. <u>באחריות הקבלן לווודא שבמרכז הארון</u> המידות הפנימיות יתאימו ל-3 ארגזי מגירוני פלסטיק זה מעל זה, זאת במידה והדבר יידרש ע"י המזמין. לא תשולם תוספת עבור שינויים והתאמות במידות לצורך יישום הדרישה.	הערות

תאריך	מהדורה	א-3 ארון הזזה בגובה +65 כולל משטח נגרות עליון.	גיליון 19
18.1.10	A		
		ארון דלתות הזזה בגובה 65 ס"מ מדגם א-3. ארון הכולל 4-2 דלתות הזזה, וגוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבוד . משטח עליון –עץ לבוד 28 מ"מ . מדפים לשינוי גובה , הארון כולל מחיצות פנימיות ומדפים הניתנים לשינוי גובה .	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 44.תכנית, חתך וחזית .	גיליונות פרטי ריהוט
		47 /65 / אורך 120 – 250 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח עליון של הארונית - עץ לבוד 28 מ"מ בציפוי פורמייקה טפ. וקנט PVC תואם בעובי 1.5 מ"מ לפחות . דלתות הזזה עשויות MDF בעובי 18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי. גוף הארון, המדפים, המחיצות והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעובי- 28,18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי.	חומר
		במשטח הארון, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה . כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי הארון העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה .	קנטים
		משטח עליון של הארונית - פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון 7401 FCW , אלמון משורג- טפ. פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון FCW 7401 , אלמון משורג- טפ. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		דלתות הזזה - מסילות ומנגנון הזזה איכותי וחזק במיוחד כדוגמת דגם <u>SISCO 300</u> תוצרת איטליה, כולל מסילות תחתונות ועליונות עשויות אלומיניום , שקועות בגוף הארון. כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים כולל מייסבים ותושבות עשויות מזק (סגסוגת אבץ) . מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור של האדריכל . <u>ידיות שקועות בדלתות</u> – בכל דלת תותקן ידית שקועה עשויה מתכת בגוון אלומיניום מוברש בהתאם לדגם שיבחר ע"י המזמין . מחיר הידית לאחר הנחה – 45 ש" + מע"מ .	אביזרים ופרזול
		ארון זה צמוד לעמדות עבודה ודלפקים שונים.	פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הארונית תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. לא תשולם תוספת עבור שינויים והתאמות במידות החורגות עד 10% ממידות הארון.	הערות

תאריך	מהדורה	א-4 ארון הזזה בגובה 205 + כולל משטח נגרות עליון.	גיליון 20
18.1.10	A		
		ארון דלתות הזזה בגובה 205 ס"מ מדגם א-4. ארון הכולל 4-2 דלתות הזזה גבוהות הכוללות מסילת תליה איכותית וחזקה במיוחד, וגוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבוד. משטח עליון – עץ לבוד 28 מ"מ. מדפים לשינוי גובה, הארון כולל מחיצות פנימיות ומדפים הניתנים לשינוי גובה.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 45. תכנית, חתך וחזית.	גיליונות פרטי ריהוט
		250 – 180 אורך / 47 / 205 ס"מ.	מידות כלליות
		משטח עליון של הארון - עץ לבוד 28 מ"מ בציפוי פורמייקה טפ. וקנט PVC תואם בעובי 1.5 מ"מ לפחות. דלתות הזזה עשויות MDF בעובי 18 מ"מ, בציפוי פורמייקה דו צדדי. גוף הארון, המדפים, המחיצות והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעובי- 28,18 מ"מ, בציפוי פורמייקה דו צדדי.	חומר
		במשטח הארון, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה. כאשר כל משטחי העבודה וכל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גמר
		למשטחי וחלקי הארון העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ, בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה.	קנטים
		משטח עליון של הארונית - פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון 7401 FCW, אלמון משורג- טפ. פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון 7401 FCW, אלמון משורג- טפ. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, בציפוי אנודיז בגמר מוברש.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		דלתות הזזה - מסילות ומנגנון הזזה איכותי וחזק במיוחד הכולל <u>מסילות תליה</u> עליונות חזקות ואיכותיות, כדוגמת דגם <u>SISCO 200</u> תוצרת איטליה, כולל מסילות תחתונות עשויות אלומיניום, שקועות בגוף הארון. כולל גלגלי אוקולון תחתונים ועליונים כולל מייסבים ותושבות עשויות מזק (סגסוגת אבץ). (עומס כל דלת הזזה – עד 45 ק"ג) מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור של האדריכל. <u>ידיעות שקועות בדלתות</u> – בכל דלת תותקן ידית שקועה עשויה מתכת בגוון אלומיניום מוברש בהתאם לדגם שיבחר ע"י המזמין. מחיר הידית לאחר הנחה – 45 ש"ח + מע"מ.	אביזרים ופרזול
		ארון זה צמוד לעמדות עבודה ודלפקים שונים.	פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הארונית תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. על הקבלן לקחת בחשבון את הגובה של דלתות ההזזה, ולוודא חוזק וציבות הארון למניעת שקיעה או תקלות בתנועת הדלתות. לא תשולם תוספת עבור שינויים והתאמות במידות החורגות עד 10% ממידות הארון.	הערות

תאריך	מהדורה	א-5 ארון מטבח תחתון	גיליון 21
18.1.10	A		
		ארון מטבח תחתון , מדגם A-5. ארון הכולל דלתות לפתיחה, יחידת 5 מגירות ואזור פתוח למקרר. גוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבוד בציפוי דו צדדי של פורמייקה. פנים הארון כולל מדפים בהתאם להנחיות המזמין.	תיאור כללי
		46,47. תכנית , חתך , מבט חזיתי וגוון חומרי גמר.	גיליונות פרטי ריהוט
		60 /89 / אורך 160-300 אורך ס"מ.	מידות כלליות
		משטח עליון של הארון - לוח עץ לבוד בעובי 17 מ"מ. כהכנה לשיש. דלתות לפתיחה עשויות עץ לבוד בעובי 18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי. גוף הארון, המדפים והסוקל עשויים לוחות עץ לבוד בעובי 18 מ"מ . כל חלקי הארון בציפוי פורמייקה דו צדדי.	חומר
		בחלקי הארון והדלתות, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה . כאשר כל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. מדפים - ציפוי פורמייקה דו צדדי וקנטים PVC. עבים בכל היקפם.	גמר
		למשטחי וחלקי הארון העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה .	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון 3273 , אפור אבן - טפ. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , בציפוי אנודיז בגמר מוברש. ידיות בגוון אלומיניום מוברש לבחירת האדריכל.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		דלתות לפתיחה - צירים איכותיים תוצרת "בלום" או ש"ע ע"פ המפרט . מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל . ידיות בגוון אלומיניום מוברש לבחירת האדריכל	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הארון תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. מחיר הארון כולל תמיכה בכיור, חיתוכים לכיור וצנרת וכל ההתאמות הנדרשות בהתקנה באתר. על קבלן לשים לב שגוון הפורמייקה בפריט זה שונה משאר הפריטים. על הקבלן להקפיד על מבנה הארון העמיד לנזקי מים, לחות ואידיים המאופיינים למטבח.	הערות

תאריך	מהדורה	גיליון 22	א-5 B ארון מטבח עליון
18.1.10	A		
		תיאור כללי	ארון מטבח עליון , מדגם B-5. ארון הכולל דלתות לפתיחה, ויחידת מדפים פתוחים. גוף ארון נגרות עשוי מלוחות עץ לבד בציפוי דו צדדי של פורמייקה. פנים הארון כולל מדפים בהתאם להנחיות המזמין. המדפים הפנימיים ניתנים לשינוי גובה
		גיליונות פרטי ריהוט	46,47. תכנית , חתך, מבט חזיתי וגוון חומרי גמר.
		מידות כלליות	160-300 / 30 / 70 ס"מ אורך.
		חומר	דלתות לפתיחה עשויות עץ לבד בעובי 18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי. גוף הארון, והמדפים עשויים לוחות עץ לבד בעובי 18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי.
		גמר	בחלקי הארון והדלתות, גמר פורמייקה איכותית מ-2 צידי הפלטה . כאשר כל החלקים החיצוניים והגלויים לעין - פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות. מדפים - ציפוי פורמייקה דו צדדי.
		קנטים	למשטחי וחלקי הארון העשויים נגרות קנט PVC מאסיבי שטוח בעובי 1.5 מ"מ , בגוון זהה לפורמייקה ומודבק בחום ולחץ במכונה . למדפים קנט PVC בכל היקפם.
		גוון חומרי גמר	פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון 3273 , אפור אבן - טפ. ידיות בגוון אלומיניום מוברש לבחירת האדריכל .
		מחברים פנימיים	כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .
		אביזרים ופרזול	דלתות לפתיחה - צירים איכותיים תוצרת "בלום" או ש"ע ע"פ המפרט . מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל . ידיות בגוון אלומיניום מוברש לבחירת האדריכל
		פריטי ריהוט צמודים	
		דפנות צד ורגליים	
		סינר צניעות	
		מחיצות נגרות	
		הערות	יש להתקין את הארון תוך הקפדה על מבנה בטיחותי , ותוך עיגון חזק ויציב לקיר או מחיצת המבנה - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. על קבלן לשים לב שגוון הפורמייקה בפריט זה שונה משאר הפריטים. על הקבלן להקפיד על מבנה הארון העמיד לנזקי מים, לחות ואידיים המאופיינים למטבח.

תאריך	מהדורה	6-א ארונות מלתחה - לוקרים	גיליון 23
18.1.10	A		
		ארונות מלתחה - לוקרים , מדגם א-6. עמודת ארון הכוללת 3 תאי לוקרים עם דלתות פתיחה, גב וגוף ארון עשוי מ- לוחות עץ לבוד 18 מ"מ בציפוי פורמייקה טפ. דו צדדי.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 48.תכנית , מבט וחתך.	גיליונות פרטי ריהוט
		40 / 50 / 205 ס"מ.	מידות כלליות
		דלתות פתיחה עשויות עץ לבוד 18 מ"מ , בציפוי פורמייקה דו צדדי. גוף הארון,הגב, המדפים והסוקל עשויים עץ לבוד בעובי 18 מ"מ .	חומר
		כל חלקי הנגרות בציפוי פורמייקה טפ. דו צדדי סוקל בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , גמר אנודיזי מוברש.	גמר
		כל חלקי הארון והמדפים – קנטי PVC בגוון הפורמייקה בעובי 1.5 מ"מ .	קנטים
		פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר , גוון FCW 7401 , אלמון משורג- טפ. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ , בציפוי אנודיזי בגמר מוברש	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		דלתות לפתיחה - צירים איכותיים תוצרת "בלום" או ש"ע ע"פ המפרט . מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל . ידיות בגוון אלומיניום מוברש לבחירת האדריכל. מנעול צילינדר פנימי בגוון ניקל לכל תא כולל 3 מפתחות. לכל דלת תא -גריל אוורור- 12*7 ס"מ עשוי מתכת בציפוי כרום ניקל. לכל תא - צינור תליית קולב עשוי נירוסטה בקוטר 20 מ"מ בערך.	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הארון תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	א-7 ארונות משרדיים בעלי דלת פתיחה רגילה- משטח עליון עץ לבוד.	גיליון 24
18.1.10	A		
		ארונות משרדיים בעלי דלת פתיחה רגילה, מדגם א-7 . הארון כולל דלתות לפתיחה, כאשר רוחב כל דלת - 35 – 50 ס"מ, ע"פ הנחיות המזמין. גב וגוף ארון עשוי מ- לוחות עץ לבוד 18 מ"מ בציפוי פורמייקה טפ. דו צדדי.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 49.תכנית, מבט וחתך.	גיליונות פרטי ריהוט
		עומק -42 ס"מ. אורך - בהתאם לתכנון באתר. גבהים טיפוסיים - 65, + 105, + 205 ס"מ. או ע"פ הנחיות המזמין ראה כתב כמויות.	מידות כלליות
		דלתות פתיחה עשויות MDF 18 מ"מ, בציפוי פורמייקה דו צדדי. גוף הארון, הגב, המדפים והסוקל עשויים עץ לבוד בעובי 18 מ"מ. משטח עליון של הארון - עץ לבוד בעובי 28 מ"מ.	חומר
		כל חלקי הנגרות בציפוי פורמייקה טפ. דו צדדי סוקל בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, גמר אנודייז מוברש.	גמר
		כל חלקי הארון והמדפים - קנטי PVC בגוון הפורמייקה בעובי 1.5 מ"מ.	קנטים
		<u>ארונות מדגם - A . B . C</u> פורמייקה- תוצרת פורמייקה סנטר, גוון FCW 7401, אלמון משורג- טפ. סוקל - בציפוי פח אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ, בציפוי אנודייז בגמר מוברש. <u>ארון מדגם - D</u> (ארון גבוה) . בארון זה בהתאם להנחיות המזמין יבוצע ציפוי פורמייקה טפ.ב-3 גוונים בהתאם לצבעי המיתוג, זאת ללא תוספת מחיר.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		דלתות לפתיחה - צירים איכותיים תוצרת "בלום" או ש"ע ע"פ המפרט. מחברים תוצרת GRASS או ש"ע באיכות מעולה ובאישור מראש של האדריכל. ידיות בגוון אלומיניום מוברש לבחירת האדריכל.	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הארון תוך הקפדה על מבנה בטיחותי - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד על עיגול כל הפינות החדות. בארון זה מופיע סעיף נפרד לכל גובה בכתב הכמויות- ע"פ ארונות א-7 .. A . B . C כמו כן מופיע ארון א-7 D - ארון גבוה, הכולל גווי פורמייקה שונים בהתאם לצבעי המיתוג.	הערות

תאריך	מהדורה	א-8 מגירוני פלסטיק לארון טפסים	גיליון 25
18.1.10	A		תיאור כללי
		מגירוני פלסטיק לארון טפסים, מדגם א-8 . המגירונים יהיו בצורת ארגזי מגירות מודולאריים במידות קבועות. גודל כל ארגז - גובה 27.7 ס"מ. רוחב 32 ס"מ. עומק 40.3 ס"מ. עומק 40.3 ס"מ. ארגזי המגירונים בעלי יכולת חיבור זה מעל זה ואפשרות ליצור קבוצות ארגזים זה לצד זה. הארגזים עשויים פלסטיק או מלמין, כולל כל פרטי הגמר ע"פ אישור מראש של המפקח. 50.תרשים תלת ממדיים והגדרות.	גיליונות פרטי ריהוט
		המגירות יסופקו בארגזים מודולאריים בעלי מידה זהה - מידות כל ארגז - גובה 27.7 ס"מ רוחב 32 ס"מ עומק 40.3 ס"מ.	מידות כלליות
		המגירות והמסילות - פלסטיק קשיח ועמיד בשבר ושחיקה.	חומר
			גמר
			קנטים
		גוון כל חלקי הפלסטיק יהיה אחיד בהתאם לבחירת המזמין.	גוון חומרי גמר
		חיבור בין ארגזי המגירות בפנינים, לחיבור יציב וקשיח.	מחברים פנימיים
		לכל המגירות מסילות פלסטיק המותאמות למסילות בצידי הארגז. ידיות פלסטיק מובנות בחזית כל מגירה.	אביזרים ופרזול
		ארגזי המגירונים יותקנו בתוך ארונות נגרות, באחריות הקבלן לוודא התאמת הארון למידות ארגזי המגירונים.	פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את ארגזי המגירות זה מעל ולצד זה בתוך ארונות נגרות שהמזמין יבחר. על הקבלן לוודא שמידות החלל הפנימי של הארון יתאימו במדויק למידות ארגזי המגירות, כולל התקנתם ופירוקם. ע"פ הנחיות המזמין יסופקו ארגזים בעלי כמות מגירות הבאה: א. ארגז A - 3 מגירות, כל מגירה בגובה חזית 8 ס"מ גובה פנימי 7.1 ס"מ. ב. ארגז B - 6 מגירות, כל מגירה בגובה חזית 4 ס"מ גובה פנימי 3.2 ס"מ.	הערות

תאריך	מהדורה	מ-1 מחיצה מודולארית להפרדה בין דלפקי קבלת קהל	גיליון 26
18.1.10	A		
		מחיצה מודולארית להפרדה בין דלפקי קבלת קהל, מדגם מ-1. מחיצה עשויה משלד מסגרת מבנה מרותך מפלדה או אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי אלקטרו סטטי. עובי המחיצה 10 ס"מ, וגובהה 150 ס"מ. החלק החיצוני של המחיצה-לוחות פנלים חיצוניים כוללים מסגרת וגב פלדה מגולוונת בעובי 0.8 מ"מ מרופדים בשכבת צמר זכוכית בעובי 25 מ"מ. החלק החיצוני של הפנלים יהיה עשוי מחומר בהתאם להנחיות המזמין כאשר כל חומר יוגדר בסעיף נפרד בכתב הכמויות. על הקבלן לקחת בחשבון שהדלפקים והשולחנות השונים יהיו מעוגנים למחיצות הנ"ל. ולכן על המחיצות להיות יציבות וחזקות במיוחד. מבנה המחיצה, השלד וכל החיזוקים הנדרשים כלולים במחיר המחיצה. עיגון המשטחים הנ"ל למחיצה יבוצע במספר גבהים - 120, 90, 105, 75 ס"מ ואפשרות לגבהים נוספים.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 51. תכנית ותרשימים תלת ממדיים, כולל הגדרות כלליות. 8-22. שילוב המחיצה בעמדות השונות.	גיליונות פרטי ריהוט
		210/10/150 ס"מ. 165/10/150 ס"מ. 290/10/150 ס"מ. 245/10/150 ס"מ.	מידות כלליות
		מסגרת שלד המחיצה מבנה מרותך מפלדה, או אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי אלקטרו סטטי. חלקה הפנימי והחיצוני של המערכת מוגן צבוע ועמיד לאורך זמן.	חומר
		במחיצה 3 פנלים שונים – תחתון, מרכזי ועליון. מידות ע"פ הנחיות המפקח. סוגי לוחות פנלים חיצוניים של המחיצה א. פח מגולוון מחורר ע"פ הנחיות אדריכל, גמר צבע בתנור. ב. פח מגולוון מרוקע ע"פ הנחיות אדריכל, גמר צבע בתנור. ג. פח אלומיניום גמר מוברש, ציפוי אנודיז מחורר ע"פ הנחיות אדריכל. ד. נגרות בגמר פורמייקה טפ. גוון ע"פ הנחיות אדריכל ה. בד עמיד במתיחה, קריעה, דהייה ותקן עמידות באש ע"פ מפרט טכני. ו. זכוכית מחוסמת שקופה 5 מ"מ, כולל התזת חול ע"פ דוגמא. המזמין יבחר את סוג הפנלים שימצא לנכון – ראה כתב כמויות.	גמר
		היקף המחיצה - פרופילי אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור. סוקל המחיצה - פרופיל אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור.	קנטים גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		המחיצה כוללת רגליות מתכוננות לפילוס ואת כל אביזרי החיזוק והעיגון הנדרשים.	אביזרים ופרזול
		דלפקים ומשטחים בגבהים שונים יתמכו ע"י המחיצה ויעוגנו אליה, כל התמיכות והחיזוקים כלולים במחיר המחיצה.	פריטי ריהוט צמודים
		יש להתקין את המחיצה תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. <u>כל פרטי הביצוע של המחיצה טעונים אישור מראש של המזמין.</u> מחיר המחיצה כולל עמודי צומת, וכל סוגי החיבורים, עיגונים ואלמנטי חיזוק לצורך השלמת המחיצה, ותמיכה ועיגון בדלפקים ומשטחי שולחנות שיוצמדו למחיצה ויתמכו על ידה.	הערות

תאריך	מהדורה	מ-2 קטע מחיצה מודולארית להפרדה והסתרת קהל בעמדות ייעוץ.	גיליון 27
18.1.10	A		
		קטע מחיצה מודולארית להפרדה והסתרת קהל בעמדות ייעוץ, כולל מסגרת וזכוכית בחלק העליון של המחיצה. דגם מ-2. מחיצה עשויה משלד מסגרת מבנה מרותך מפלדה צבוע בצבע אפוקסי אלקטרו סטטי. עובי המחיצה 10 ס"מ, וגובהה 150 ס"מ. החלק החיצוני של המחיצה-לוחות פנלים חיצוניים כוללים מסגרת וגב פלדה מגולוונת בעובי 0.8 מ"מ מרופדים בשכבת צמר זכוכית בעובי 25 מ"מ. החלק החיצוני של הפנלים יהיה עשוי מחומר בהתאם להנחיות המזמין כאשר כל חומר יוגדר בסעיף נפרד בכתב הכמויות. על הקבלן לקחת בחשבון שחלקה העליון של מחיצה זו כולל מסגרת עם זכוכית שקופה, מחוסמת בעובי 5 מ"מ במרכז קטע זה – עמוד צומת.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 51. תכנית ותרשימים תלת ממדיים, כולל הגדרות כלליות. 18-22. שילוב המחיצה בעמדות ייעוץ.	גיליונות פרטי ריהוט
		110/10/150 ס"מ.	מידות כלליות
		מסגרת שלד המחיצה מבנה מרותך מפלדה צבוע בצבע אפוקסי אלקטרו סטטי. חלקה הפנימי והחיצוני של המערכת מוגן צבוע ועמיד לאורך זמן.	חומר
		במחיצה 3 פנלים שונים – תחתון, מרכזי ועליון. מידות ע"פ הנחיות המפקח. <u>סוגי לוחות פנלים חיצוניים של המחיצה</u> א. פח מגולוון מחורר ע"פ הנחיות אדריכל, גמר צבע בתנור. ב. פח מגולוון מרוקע ע"פ הנחיות אדריכל, גמר צבע בתנור. ג. פח אלומיניום גמר מוברש, ציפוי אנודיז מחורר ע"פ הנחיות אדריכל. ד. נגרות בגמר פורמייקה טפ. גוון ע"פ הנחיות אדריכל. ה. בד עמיד במתיחה, קריעה, דהייה ותקן עמידות באש ע"פ מפרט טכני. ו. זכוכית מחוסמת שקופה 5 מ"מ, כולל התזת חול ע"פ דוגמא. המזמין יבחר את סוג הפנלים שימצא לנכון – ראה כתב כמויות.	גמר
		היקף המחיצה - פרופילי אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור	קנטים
		סוקל המחיצה - פרופיל אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד. המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות.	מחברים פנימיים
		המחיצה כוללת רגליות מתכווננות לפילוס ואת כל אביזרי החיזוק והעיגון הנדרשים.	אביזרים ופרזול
		דלפקים ומשטחים בגבהים שונים יתמכו ע"י המחיצה ויעוגנו אליה, כל התמיכות והחיזוקים כלולים במחיר המחיצה.	פריטי ריהוט צמודים
		יש להתקין את המחיצה תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. <u>כל פרטי הביצוע של המחיצה טעונים אישור מראש של המזמין.</u> מחיר המחיצה כולל עמודי צומת, וכל סוגי החיבורים, עיגונים ואלמנטי חיזוק לצורך השלמת המחיצה.	הערות

תאריך	מהדורה	מ-3 מחיצה מודולארית להפרדה בין דלפקי עמדות מילוי טפסים	גיליון 28
18.1.10	A		
		מחיצה מודולארית להפרדה בין עמדות מילוי טפסים , מדגם מ-3. מחיצה עשויה משלד מסגרת מבנה מרותך מפלדה צבוע בצבע אפוקסי אלקטרו סטטי. עובי המחיצה 10 ס"מ, וגובהה 180 ס"מ . החלק החיצוני של המחיצה-לוחות פנלים חיצוניים כוללים מסגרת וגב פלדה מגולוונת בעובי 0.8 מ"מ מרופדים בשכבת צמר זכוכית בעובי 25 מ"מ. החלק החיצוני של הפנלים יהיה עשוי מחומר בהתאם להנחיות המזמין כאשר כל חומר יוגדר בסעיף נפרד בכתב הכמויות. על הקבלן לקחת בחשבון שהדלפקים השונים יהיו מעוגנים למחיצות הנ"ל. ולכן על המחיצות להיות יציבות וחזקות במיוחד . מבנה המחיצה, השלד וכל החיזוקים הנדרשים כלולים במחיר המחיצה. עיגון המשטחים הנ"ל למחיצה יבוצע במספר גבהים - 75, 90, ס"מ ואפשרות לגבהים נוספים.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 51. תכנית ותרשימים תלת ממדיים, כולל הגדרות כלליות . 23-30. שילוב המחיצה בעמדות השונות.	גיליונות פרטי ריהוט
		80/10/180 ס"מ.	מידות כלליות
		מסגרת שלד המחיצה מבנה מרותך מפלדה צבוע בצבע אפוקסי אלקטרו סטטי . חלקה הפנימי והחיצוני של המערכת מוגן צבוע ועמיד לאורך זמן.	חומר
		במחיצה 4 פנלים שונים - תחתון, 2 מרכזיים ועליון. מידות ע"פ המפקח. <u>סוגי לוחות פנלים חיצוניים של המחיצה</u> א . פח מגולוון מחורר ע"פ הנחיות אדריכל , גמר צבע בתנור. ב. פח מגולוון מרוקע ע"פ הנחיות אדריכל, גמר צבע בתנור. ג. פח אלומיניום גמר מוברש , ציפוי אנודיז מחורר ע"פ הנחיות אדריכל. ד. נגרות בגמר פורמייקה טפ. גוון ע"פ הנחיות אדריכל ה. בד עמיד במתיחה, קריעה, דהייה ותקן עמידות באש ע"פ מפרט טכני. המזמין יבחר את סוג הפנלים שימצא לנכון - ראה כתב כמויות.	גמר
		היקף המחיצה - פרופילי אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור	קנטים
		סוקל המחיצה - פרופיל אלומיניום בגמר צבע אפוקסי בתנור.	גוון חומרי גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד . המחבר מדגם אקסצנטרי - MINIFIX תוצרת HAFLE או ש"ע. כולל תושבות פליז מתפצלות .	מחברים פנימיים
		המחיצה כוללת רגליות מתכוננות לפילוס ואת כל אביזרי החיזוק והעיגון הנדרשים.	אביזרים ופרזול
		דלפקים ומשטחים בגבהים שונים יתמכו ע"י המחיצה , כל התמיכות והחיזוקים כלולים במחיר המחיצה.	פריטי ריהוט צמודים
		יש להתקין את המחיצה תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. <u>כל פרטי הביצוע של המחיצה טעונים אישור מראש של המזמין.</u> מחיר המחיצה כולל עמודי צומת , וכל סוגי החיבורים, עיגונים ואלמנטי חיזוק לצורך השלמת המחיצה .	הערות

תאריך	מהדורה	מ-4 במת נגרות להגבהת נותן השרות	גיליון 29
18.1.10	A		
		<p>בימת נגרות להגבהת אזור נותני השרות מדגם מ-4. הבימה תבנה בצורה מאסיבית, כולל סגירות מרווחים מכל הצדדים, וכל הנדרש להשלמתה ופעולתה המושלמת ללא כל התרופפות. כאשר המשטח העליון בחיפוי אריחי פרקט למיניציה חזקים ויציבים. פרטי ביצוע בפועל ע"פ הנחיות אדריכל הפרויקט. הקבלן אחראי על יציבות וחוזק הבימה, בהתאם לעומסים הכבדים הנדרשים ע"י המזמין. הקבלן אחראי על עמידות כל חלקיה בפני אש וחום בהתאם לכל הסטנדרטים והתקנים של רשויות הכבאות ויועצי הבטיחות, ועליו להציג בפני המזמין את כל האישורים והתקנים הנדרשים למבני ציבור. הביצוע ע"פ תכנית אדריכל, בכפוף לפרטי הביצוע בגיליון מס. 52.</p>	תיאור כללי
		15 / 150 / 220 ס"מ.	מידות כלליות
		אזור דלפקי עמידה, ניתוב וכו.....	מיקום
		<p>שכבה עליונה - פרקט למיניציה דמוי עץ דרגת שחיקה 5-AC, מתחתיו יריעת ספוג יריעה של גומי פוליאוריטני מוקצף, בעובי של 3-מ"מ, מתחתיו שכבה עליונה קשיחה ומפולסת עשויה לוחות סנדביץ' (עץ לבוד). עובי כללי נטו של לוחות הפרקט העשויים מתשתית HDF - 8 מ"מ לפחות. ע"פ הגוון ופרטי הביצוע של אדריכל הפרויקט. המחיר כולל ספים, פנלים, פרופילי מתכת וכל האמצעים לגימור אריחי הפרקט והצמדתם לבמה בצורה יציבה ביותר לאורך זמן. על הקבלן להציג את אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בדרישות תקן עמידה באש. שלד הבימה - יבוצע מעץ לבוד בלבד בעובי 28 מ"מ, זאת בתוספת פרופילי פלדה מגולוונת, ליצירת בימה קשיחה ויציבה, ללא כל שקיעות או רעשים במהלך השימוש, כולל תנועת כסאות הכוללים גלגלים. משטח מפולס - יותקן מעל לשלד, עשוי לוחות סנדביץ' 28 מ"מ לפחות או פלטות עץ. כל החומרים בעלי עמידות גבוהה למים ורטיבות. כל החלקים הגלויים של הבימה בגמר פרקט למיניציה כנ"ל.</p>	חומרים
		כל גווני הפרקט, וחומרי הגמר ע"פ בחירת ואישור אדריכל.	גמר
		כל המחברים יהיו פנימיים בלבד, כולל ברגיי עץ. למניעת התרופפות או רעשים וחריקות במשך השימוש כתוצאה מהעומסים הדינאמיים.	גוון
			מחברים פנימיים
		<p>שלד הבימה - יבוצע מלוחות עץ לבוד בלבד בעובי 28 מ"מ, זאת בתוספת פרופילי פלדה מגולוונת, כאשר חוזק החומרים, כמות התמיכות יבוצעו כהכנה לעומסי משקל גבוהים והדלפקים שיושענו ע"ג הבימה. משטח מפולס - יותקן מעל לשלד, עשוי לוחות סנדביץ' או פלטות עץ מאסיביות בעובי 28-42 מ"מ. יש לשמור על כל המרווחים המתאימים בין הלוחות, לצורך התפשטות והתכווצות החומרים בחום ובקור. שכבת פרקט למיניציה - תוצמד לחלק העליון של הבימה בצורה יציבה וחזקה לאורך זמן. תכנון וביצוע שלד הבימה, חוזק החומרים וכל חלקיה יבוצעו בצורה מקצועית ובאחריות מלאה של הקבלן.</p>	הרכבת וביצוע הבימה
		יש להתקין את הבימה תוך הקפדה על מבנה בטיחותי. כל חלקי העץ בבמה יוטבלו בנוזל מעכב בערה, ע"פ אישור יועץ בטיחות ות.י. 921. ראה סעיף מס. 1.9 במפרט.	הערות

תאריך	מהדורה	מ-5 דלת ומשקוף נגרות - מעבר לאזור דלפקים	גיליון 30
18.1.10	A		
		דלת ומשקוף נגרות - מעבר לאזור דלפקים , מדגם מ-5. משקוף עשוי עץ בוק גושני , כולל הלבשות עץ בוק גושני ברוחב 55 מ"מ. כנף נגרות הכוללת מילוי 100% פלקסבורד וקנט היקפי עץ בוק גושני. כולל ציפוי דו צדדי לכנף בפורמייקה טפ. בעובי 1.2 מ"מ . כולל פרזול מלא – 3 צירים, ידית נירוסטה , מנעול צילינדר גראנד מאסטר וכל הנדרש להשלמת המשקוף והכנף ופעולתם המושלמת.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 53. תכנית ותרשים תלת ממדיים.	גיליונות פרטי ריהוט
		משקוף - 90/12/210 ס"מ.	מידות כלליות
		משקוף- עץ בוק גושני. כנף - נגרות בציפוי פורמייקה כולל קנט עץ בוק גושני היקפי.	חומרים
		<u>כנף</u> - פורמייקה טפ. בעובי 1.2 מ"מ מ-2 צידי כנף הדלת. בהיקף הכנף קנט עץ בוק גושני בגמר ביץ' ו-4 שכבות לכה ע"פ דוגמא מאושרת שתימסר ע"י הקבלן. <u>משקוף</u> - גמר ביץ' ו-4 שכבות לכה ע"פ דוגמא מאושרת שתימסר ע"י הקבלן. פס אטימה עשוי גומי בחריץ היקפי .	גמר
		לכנף הדלת קנט עץ בוק גושני .	קנטים
		פרזול – גמר נירוסטה מוברשת. כנף – פורמייקה טפ. 1.2 מ"מ בגוון שיאושר ע"י המזמין. גוון ביץ' ולכה שיאושר ע"י המזמין. משקוף - גוון ביץ' ולכה שיאושר ע"י המזמין.	גוון חומרי גמר
			מחברים פנימיים
		צירים- 3 צירי ספר מאסיביים עשויים נירוסטה. ידית - דו צדדית עשויה נירוסטה מאסיבית מדגם שיאושר ע"י המזמין , כולל רוזטות מנעול בגמר נירוסטה. מנעול - צילינדר מסוג גראנד מאסטר קיי מדגם שיאושר ע"י המזמין .	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הדלת תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. על הקבלן להקפיד להתאים את עובי המשקוף לעובי המחיצה בה יותקן.	הערות

תאריך	מהדורה	מ-6 דלת הזזה המשולבת במחיצה מודולארית	גיליון 31
18.1.10	A		
		דלת הזזה המשולבת במחיצה מודולארית, מדגם מ-6. לכנף דלת ההזזה הנמצאת בין 2 מחיצות מודולאריות, 2 מסילות הזזה, עליונה ותחתונה, מסגרת פלדה לכנף וגוף הכנף פולי קרבונט גלי 10 מ"מ.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 54. תרשימים תלת ממדיים והנחיות כלליות.	גיליונות פרטי ריהוט
		150 / 90-100 ס"מ. בהתאמה מלאה למידות ופרטי גמר המחיצה המודולארית.	מידות כלליות
		מסגרת פלדה מגולוונת. גוף הכנף – פולי קרבונט גלי 10 מ"מ. מסילות – פרופילי אלומיניום ופלדה מגולוונת.	חומר
		צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL ואישור אדריכל.	גמר
		--	קנטים
		מסגרת ומסילות- צבע אפוקסי בתנור ע"פ RAL ואישור אדריכל. גוף הכנף – פולי קרבונט שקוף למחצה, גלי 10 מ"מ, בהתאם לאישור אדריכל.	גוון חומרי גמר
			מחברים פנימיים
		חיבורים אינטגרלים של 2 מסילות הכנף לגוף המחיצה המודולארית, בחלקה החיצוני.	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש להתקין את הדלת תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות.	הערות

תאריך	מהדורה	גיליון 32
18.1.10	A	נ-1 יחידת מגירות ניידת
		תיאור כללי
		יחידת מגירות ניידת, מדגם נ-1. כוללת 4 מגירות, כולל נעילת מגירה עליונה, בתוך ארגז נגרות הכולל 4 גלגלים איכותיים. בחלקו העליון של הארגז משטח בעובי 28 מ"מ.
		גיליונות פרטי ריהוט
		1. חומרי גמר. 55. תכנית ותרשימים תלת ממדיים.
		מידות כלליות
		40/40/62 ס"מ.
		חומר
		כל חלקי הארגז, כולל דפנות, קרקעית וגב, וכל חלקי המגירות יהיו עשויים מלוחות סיבית דחוסה בטיב מעולה בעובי 18 מ"מ, בציפוי דו צדדי של פורמייקה. בחלקו העליון של הארגז, משטח סיבית כנ"ל אבל בעובי 28 מ"מ.
		גמר
		כל החלקים החיצוניים של הארגז וחזיתות בציפוי פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ. כולל ציפוי גב יחידת המגירות.
		קנטים
		כל הקנטים של הארגז ושל חזיתות המגירות עשויים PVC שטוח ועבה בגוון הפורמייקה, עובי 1.5 מ"מ בהדבקה מתועשת של דבק חם בלחץ.
		גוון חומרי גמר
		כל חלקי הארגז והמגירות - חוץ ופנים בציפוי פורמייקה – תוצרת פורמייקה סנטר גוון 7401, אלמון משורג. כל החלקים החיצוניים בגמר טפ.
		מחברים פנימיים
		אביזרים ופרזול
		ידידות - בגוון נירוסטה מוברשת מדגם שיאשר ע"י המזמין. מסילות- טלסקופיות איכותיות, כולל סגירה ותנועה שקטה למגירות. נעילת מגירה עליונה מנעול צילינדר שקוע ובמפתח מאסטר. גלגלים - בקוטר 60 מ"מ כולל מסבים טלסקופיים וגלגלי סיליקון למניעת שחיקת רצפות פרקט. (דגם לאישור המזמין לפני הביצוע).
		פריטי ריהוט צמודים
		יחידת מגירות ניידת תהיה צמודה לכל הדלפקים, שולחנות ועמדות העבודה.
		דפנות צד ורגליים
		סינר צניעות
		מחיצות נגרות
		הערות
		יש לבצע את ארגז המגירות תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות

תאריך	מהדורה	נ-2 מעמד נייד לכונן מחשב	גיליון 33
18.1.10	A		
		מעמד נייד לכונן מחשב, מדגם סקייט-בורד נ-2. גוף המעמד - יותאם להכיל את כונן המחשב מתחת למשטח העבודה. באחריות הקבלן לבדוק מראש את מידות כונן המחשב והתאמתו. עשוי לוח עץ לבוד בעובי 28 מ"מ בציפוי דו צדדי של פורמייקה טפ. וכולל 4 גלגלים איכותיים.	תיאור כללי
		56. תכנית, תרשים והנחיות כלליות.	גיליונות פרטי ריהוט
		3 / 25 / 40 ס"מ. (מידות סופיות יאושרו ע"י המזמין)	מידות כלליות
			חומר
		פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ.	גמר
		קנטים עשויים PVC שטוח ועבה בגוון הפורמייקה, עובי 1.5 מ"מ בהדבקה מתועשת של דבק חם בלחץ.	קנטים
		בציפוי פורמייקה – תוצרת פורמייקה סנטר גוון 7401, אלמון משורג. כל החלקים החיצוניים בגמר טפ.	גוון חומרי גמר
		ברגיי עץ באורך 25 מ"מ לחיבור 4 הגלגלים	מחברים פנימיים
		גלגלים - בקוטר 40 מ"מ כולל מסבים טלסקופיים וגלגלי סיליקון למניעת שחיקת רצפות פרקט.	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש לבצע את הפריט תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות	הערות

תאריך	מהדורה	נ-3 שידת גלגלים	גיליון 34
18.1.10	A		
		שידת גלגלים, מדגם נ-3. כוללת מגירה עליונה, כולל נעילת המגירה, מתחתיה ארגז נגרות הכולל דלתית הניתנת לנעילה. השידה כוללת 4 גלגלים איכותיים. בחלקו העליון של הארגז משטח בעובי 28 מ"מ.	תיאור כללי
		1. חומרי גמר. 62. תכנית, מבט וחתך.	גיליונות פרטי ריהוט
		40 / 40 / 60 ס"מ.	מידות כלליות
		כל חלקי הארגז, כולל דפנות, קרקעית וגב, וכל חלקי המגירות יהיו עשויים מלוחות סיבית דחוסה בטיב מעולה בעובי 18 מ"מ, בציפוי דו צדדי של פורמייקה. בחלקו העליון של הארגז משטח סיבית כנ"ל אבל בעובי 28 מ"מ.	חומר
		כל החלקים החיצוניים של הארגז וחזיתות בציפוי פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ. כולל גב השידה.	גמר
		כל הקנטים של הארגז ושל חזיתות המגירות עשויים PVC שטוח ועבה בגוון הפורמייקה, עובי 1.5 מ"מ בהדבקה מתועשת של דבק חם בלחץ.	קנטים
		כל חלקי הארגז והמגירות - חוץ ופנים בציפוי פורמייקה – תוצרת פורמייקה סנטר גוון 7401, אלמון משורג. כל החלקים החיצוניים בגמר טפ.	גוון חומרי גמר
			מחברים פנימיים
		ידיות - בגוון נירוסטה מוברשת מדגם שיאושר ע"י המזמין. מסילות- טלסקופיות איכותיות, כולל סגירה ותנועה שקטה למגירות. נעילת מגירה עליונה במפתח מאסטר. גלגלים - בקוטר 60 מ"מ כולל מסבים טלסקופיים וגלגלי סיליקון למניעת שחיקת רצפות פרקט.	אביזרים ופרזול
		שידת הגלגלים הניידת תהיה צמודה לכל הדלפקים, שולחנות ועמדות העבודה.	פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		יש לבצע את שידת הגלגלים תוך הקפדה על מבנה בטיחותי ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות	הערות

תאריך	מהדורה	גיליון 35
18.1.10	A	נ-4 עגלת עבודה
		תיאור כללי
		עגלת עבודה, מדגם נ-4. כוללת חזית ובה תא אחסון פתוח ולצידו 3 מגירות. בחלק העליון של העגלה 2 תאי אחסון פתוחים כלפי מעלה. בתחתית העגלה מסגרת מתכת תחתונה עשויה מפרופילי נירוסטה מרותכים, וכוללת 4 גלגלים איכותיים וחזקים במיוחד. לעגלה ידית נירוסטה מאסיבית לצורך דחיפת העגלה.
		גיליונות פרטי ריהוט
		58. תכנית ומבטים חזיתיים.
		מידות כלליות
		85 / 45 / 60 ס"מ . (כאשר הידית בלבד בגובה 100 ס"מ מהרצפה).
		חומר
		כל חלקי הארגז, כולל דפנות, קרקעית וגב, וכל חלקי המגירות יהיו עשויים מלוחות עץ לבד בטיב מעולה, בעובי 17 מ"מ, בציפוי דו צדדי של פורמייקה טפ.
		גמר
		כל החלקים החיצוניים של הארגז וחזיתות בציפוי פורמייקה טפ. בעובי 0.8 מ"מ לפחות.
		קנטים
		כל הקנטים שלכל חלקי העגלה, הארגז, ושל חזיתות המגירות עשויים PVC שטוח ועבה בגוון הפורמייקה, עובי 1.5 מ"מ בהדבקה מתועשת של דבק חם בלחץ.
		גוון חומרי גמר
		כל חלקי הארגז והמגירות - חוץ ופנים בציפוי פורמייקה - תוצרת פורמייקה סנטר גוון 7401, אלמון משורג. כל החלקים החיצוניים בגמר טפ. מסגרת הנירוסטה התחתונה בגמר מוברש. כל אביזרי הפרזול וידיות בגמר אלומיניום מוברש.
		מחברים פנימיים
		אביזרים ופרזול
		ידיות - מתכת, גמר אלומיניום מוברש ע"פ בחירת האדריכל. מסילות- טלסקופיות איכותיות, כולל סגירה ותנועה שקטה למגירות. נעילת מגירה עליונה במפתח מאסטר. גלגלים - בקוטר 80 מ"מ מנטו לפחות, כולל מסבים טלסקופיים וגלגלי סיליקון למניעת שחיקת רצפות פרקט.
		פריטי ריהוט צמודים
		דפנות צד ורגליים
		סינר צניעות
		מחיצות נגרות
		הערות
		יש לבצע את העגלה תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק מאוד ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. באחריות ספק הריהוט לוודא שגלגלי העגלה יתאימו למשקלה, מלאה בתיקים לתנועה קלה וחלקה.

תאריך	מהדורה	ח-1 עמדת בידוק ניידת חיצונית	גיליון 36
18.1.10	A		
		<p>עמדת בידוק ניידת חיצונית , מדגם ח-1. כוללת משטח פח אלומיניום עליון בעובי 3 מ"מ לפחות , מעוגל ומכופף בגובה 91 ס"מ . מתחת למשטח זה- ארגז עשוי פח אלומיניום בעובי 2 מ"מ , הארגז כולל דלת לתא לשימוש השומר , כולל מנעול צילינדר שקוע. בתחתית הפריט בסיס פח אלומיניום בעובי 5 מ"מ לפחות , הכולל 2 גלגלים מאסיביים להובלת ולגרירת הפריט. מחיר הפריט כולל שמשיה למאבטח , וכל עלות התכנון המפורט ופיתוח הפריט בהתאם להנחיות הפרוגרמטיות בגיליון זה, כולל עבודות צבע ועבודות גרפיקה , כולל חיתוך והדבקה הויניל בטקסטים, לוגו ואיקונים.</p>	תיאור כללי
		59. תכנית ותרשימים שונים.	גיליונות פרטי ריהוט
		045/55/91 ס"מ.	מידות כלליות
		<p>פח אלומיניום בעובי 2,3 מ"מ בציפוי אנודיז גוון טבעי . פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי - בציפוי אנודיז גוון טבעי .</p>	חומר
		הנחיות מפורטות בנושא העיצוב הגראפי, גוונים, חיתוך והדבקה הויניל , יבוצעו לפני הביצוע ע"י אנשי הגרפיקה והמיתוג של ב.ל.	גמר
			קנטים
		<p>פח אלומיניום בעובי 2,3 מ"מ בציפוי אנודיז גוון טבעי . פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי - בציפוי אנודיז גוון טבעי. פח אלומיניום צבוע – צבע בתנור ע"פ צבעי המיתוג. טקסט, לוגו ואיקונים – עשויים ויניל בהדבקה על פח האלומיניום.</p>	גוון חומרי גמר
		פרופילי אלומיניום מאסיביים, פנימיים לחיזוק ארגז העמדה, כולל ביצוע ריתוכי אלומיניום ע"פ הצורך.	מחברים פנימיים
		<p>מנעול צילינדר פנימי - לנעילת תא לשימוש השומר. גלגלים - בקוטר 60 מ"מ כולל מסבים טלסקופיים ומבנה מאסיבי המותאם לתנאי חוץ . מתקן להכנסת המגנומטר- יוצמד לדופן הצד של העמדה. פתח עגול לעיגון מוט שמשיה לצורך הגנת המאבטח מנזקי שמש.</p>	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
		<p>בגיליון זה קיימות הנחיות פרוגרמטיות לתכנון עמדת הבידוק. לפני הביצוע על הקבלן להכין תכניות ביצוע מפורטות לצורך אישור ביצוע עמדת בידוק לדוגמא. יש לבצע פריט זה ע"י חברה בעלת ניסיון ומוניטין בתחום דלפקי חוץ ממותגים בתחום עבודות המתכת, והשילוט והגרפיקה. יש לבצע את עמדת הבידוק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק מאוד ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. על הדלפק לעמוד בתנאי חוץ, כולל גשמים, רוחות ושרב ללא פגע, שחיקה או דהייה.</p>	הערות

תאריך	מהדורה	ח-2 דלפק מילוי טפסים חיצוני	גיליון 37
18.1.10	A		
		דלפק מילוי טפסים חיצוני , מדגם ח-2. כוללת משטח פח אלומיניום עליון בעובי 3 מ"מ לפחות , מעוגל ומכופף בגובה 91 ס"מ . מתחת למשטח זה- ארגז עשוי פח אלומיניום בעובי 2 מ"מ , הארגז כולל 4 דפנות ליצירת ארגז אטום.. בתחתית הפריט בסיס פח אלומיניום בעובי 5 מ"מ לפחות, הכולל 2 גלגלים מאסיביים להובלת ולגרירת הפריט. <u>מחיר הפריט כולל את כל עלות התכנון המפורט ופיתוח הפריט בהתאם להנחיות הפרוגרמטיות בגיליון זה, כולל עבודות צבע ועבודות גרפיקה , כולל חיתוך והדבקת הויניל בטקסטים, לוגו ואיקונים.</u>	תיאור כללי
		60. תכנית ותרשימים שונים.	גיליונות פרטי ריהוט
		40/60/91 ס"מ.	מידות כלליות
		<u>פח אלומיניום בעובי 2,3 מ"מ</u> בציפוי אנודיז גוון טבעי . <u>פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי</u> - בציפוי אנודיז גוון טבעי .	חומר
		הנחיות מפורטות בנושא העיצוב הגראפי, גוונים, חיתוך והדבקת הויניל , יבוצעו לפני הביצוע ע"י אנשי הגרפיקה והמיתוג של ב.ל.	גמר
			קנטים
		פח אלומיניום בעובי 2,3 מ"מ בציפוי אנודיז גוון טבעי . פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי - בציפוי אנודיז גוון טבעי. פח אלומיניום צבוע – צבע בתנור ע"פ צבעי המיתוג. טקסט, לוגו ואיקונים – עשויים ויניל בהדבקה על פח האלומיניום.	גוון חומרי גמר
		פרופילי אלומיניום מאסיביים, פנימיים לחיזוק ארגז העמדה, כולל ביצוע ריתוכי אלומיניום ע"פ הצורך.	מחברים פנימיים
		גלגלים - בקוטר 60 מ"מ כולל מסבים טלסקופיים ומבנה מאסיבי המותאם לתנאי חוץ .	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
		<u>בגיליון זה קיימות הנחיות פרוגרמטיות לתכנון דלפק מילוי הטפסים.</u> לפני הביצוע על הקבלן להכין תכניות ביצוע מפורטות לצורך אישור ביצוע דלפק לדוגמא. יש לבצע פריט זה ע"י חברה בעלת ניסיון ומוניטין בתחום דלפקי חוץ ממותגים בתחום עבודות המתכת, והשילוט והגרפיקה. יש לבצע את הדלפק תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק מאוד ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. על הדלפק לעמוד בתנאי חוץ, כולל גשמים, רוחות ושרב ללא פגע, שחיקה או דהייה.	הערות

תאריך	מהדורה	ח-3 מעמד מעוצב נייד חיצוני לטפסים , משולב בתיבת שירות	גיליון 38
18.1.10	A		
		מעמד מעוצב נייד חיצוני לטפסים , משולב בתיבת שירות מדגם ח-3. כולל 2 משטחי פח אלומיניום צדדי בעובי 3 מ"מ לפחות , מעוגל ומכופף בגובה 185 ס"מ ורוחב 55 ס"מ . בצד אחד חריץ תיבת שירות. בצד השני 8 תאי פרספקס לטפסים. כמו כן פריט זה כולל משטחי פח אלומיניום נוספים ליצירת ארגז אטום מכל הכיוונים. בתחתית הפריט בסיס פח אלומיניום בעובי 5 מ"מ לפחות, הכולל 2 גלגלים מאסיביים להובלת ולגרירת הפריט. <u>מחיר הפריט כולל את כל עלות התכנון המפורט ופיתוח הפריט בהתאם להנחיות הפרוגרמאטיות בגיליון זה, כולל עבודות צבע ועבודות גרפיקה , כולל חיתוך והדבקה היניל בטקסטים, לוגו ואיקונים.</u>	תיאור כללי
		61. תכנית ותרשימים שונים.	גיליונות פרטי ריהוט
		55/15/185 ס"מ.	מידות כלליות
		<u>פח אלומיניום בעובי 2,3 מ"מ</u> בציפוי אנודיז גוון טבעי . <u>פרופילי אלומיניום מאסיביים לחיזוק פנימי - בציפוי אנודיז גוון טבעי .</u>	חומר
		הנחיות מפורטות בנושא העיצוב הגראפי, גוונים, חיתוך והדבקה היניל , יבוצעו לפני הביצוע ע"י אנשי הגרפיקה והמיתוג של ב.ל.	גמר
			קנטים
		פח אלומיניום בעובי 2,3 מ"מ בציפוי אנודיז גוון טבעי . פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי - בציפוי אנודיז גוון טבעי. פח אלומיניום צבוע – צבע בתנור ע"פ צבעי המיתוג. טקסט, לוגו ואיקונים – עשויים ויניל בהדבקה על פח האלומיניום.	גוון חומרי גמר
		פרופילי אלומיניום מאסיביים, פנימיים לחיזוק ארגז העמדה, כולל ביצוע ריתוכי אלומיניום ע"פ הצורך.	מחברים פנימיים
		גלגלים - בקוטר 60 מ"מ כולל מסבים טלסקופיים ומבנה מאסיבי המותאם לתנאי חוץ .	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
		<u>בגיליון זה קיימות הנחיות פרוגרמאטיות לתכנון מעמד לטפסים משולב בתיבת שירות.</u> לפני הביצוע על הקבלן להכין תכניות ביצוע מפורטות לצורך אישור ביצוע מתקן לדוגמא. יש לבצע פריט זה ע"י חברה בעלת ניסיון ומוניטין בתחום דלפקי חוץ ממותגים בתחום עבודות המתכת, והשילוט והגרפיקה. יש לבצע את המתקן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק מאוד ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. על המתקן לעמוד בתנאי חוץ, כולל גשמים, רוחות ושרב ללא פגע, שחיקה או דהייה.	הערות

תאריך	מהדורה	ח-4 מעמד מעוצב נייד חיצוני לחוברות הסברה	גיליון 39
18.1.10	A		
		מעמד מעוצב נייד חיצוני לחוברות הסברה , מדגם ח-4. כולל 2 משטחי פח אלומיניום צדדי בעובי 3 מ"מ לפחות , מעוגל ומכופף בגובה 170 ס"מ ורוחב 90 ס"מ . מ-2 צידי המתקן מותקנים תאי פרספקס לחוברות הסברה במידות שונות . כמו כן פריט זה כולל משטחי פח אלומיניום נוספים ליצירת ארגז אטום מכל הכיוונים. בתחתית הפריט בסיס פח אלומיניום בעובי 5 מ"מ לפחות, הכולל 2 גלגלים מאסיביים להובלת ולגרירת הפריט. <u>מחר הפריט כולל את כל עלות התכנון המפורט ופיתוח הפריט בהתאם להנחיות הפרוגרמאטיות בגיליון זה, כולל עבודות צבע ועבודות גרפיקה , כולל חיתוך והדבקת הויניל בטקסטים, לוגו ואיקונים.</u>	תיאור כללי
		62. תכנית ותרשימים שונים.	גיליונות פרטי ריהוט
		90/35/170 ס"מ.	מידות כלליות
		<u>פח אלומיניום בעובי 2,3 מ"מ</u> בציפוי אנודיז גוון טבעי . <u>פרופילי אלומיניום מאסיביים לחיזוק פנימי - בציפוי אנודיז גוון טבעי .</u>	חומר
		הנחיות מפורטות בנושא העיצוב הגראפי, גוונים, חיתוך והדבקת הויניל , יבוצעו לפני הביצוע ע"י אנשי הגרפיקה והמיתוג של ב.ל.	גמר
			קנטים
		פח אלומיניום בעובי 2,3 מ"מ בציפוי אנודיז גוון טבעי . פרופילי אלומיניום לחיזוק פנימי - בציפוי אנודיז גוון טבעי. פח אלומיניום צבוע – צבע בתנור ע"פ צבעי המיתוג. טקסט, לוגו ואיקונים – עשויים ויניל בהדבקה על פח האלומיניום.	גוון חומרי גמר
		פרופילי אלומיניום מאסיביים, פנימיים לחיזוק ארגז העמדה, כולל ביצוע ריתוכי אלומיניום ע"פ הצורך.	מחברים פנימיים
		גלגלים - בקוטר 60 מ"מ כולל מסבים טלסקופיים ומבנה מאסיבי המותאם לתנאי חוץ .	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
		<u>בגיליון זה קיימות הנחיות פרוגרמאטיות לתכנון מעמד לחוברות הסברה לפני הביצוע על הקבלן להכין תכניות ביצוע מפורטות לצורך אישור ביצוע מתקן לדוגמא.</u> יש לבצע פריט זה ע"י חברה בעלת ניסיון ומוניטין בתחום דלפקי חוץ ממותגים בתחום עבודות המתכת, והשילוט והגרפיקה. יש לבצע את המתקן תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק מאוד ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על עיגול כל הפינות החדות. על המתקן לעמוד בתנאי חוץ, כולל גשמים, רוחות ושרב ללא פגע, שחיקה או דהייה.	הערות

תאריך	מהדורה	גיליון 40
18.1.10	A	ב-1 עמוד תור פס נמתח
		תיאור כללי
		עמוד תור פס נמתח , מדגם ב-1. משמש להכוונת קהל, הסדרת תורים ואבטחה. עמוד העשוי מצינור נירוסטה בציפוי כרום ניקל , כולל בסיס תחתון מעוגל ומאסיבי העשוי מנירוסטה בציפוי ניקל , אביזר עליון הכולל ראש 4 כיווני המאפשר חיבור סרטים נמתחים מכל כיוון, כולל הדפסת הלוגו של המוסד לביטוח לאומי ע"ג הפס הנמתח..
		גיליונות פרטי ריהוט
		63 . תצלום והגדרות כלליות.
		מידות כלליות
		H = 105 ס"מ .
		חומר
		העמוד עשוי צינור נירוסטה בקוטר 70-80 מ"מ, בעובי 2 מ"מ , בציפוי כרום ניקל איכותי - עובי ציפוי 20 מיקרון לפחות. בסיס תחתון מעוגל ומאסיבי עשוי נירוסטה בציפוי כרום ניקל כנ"ל. הפס הנמתח הכולל במחיר העמוד עשוי מבד ניילון גמיש , מסוג וגוון שיאושר מראש ע"י המזמין , ובאורך של 2 מ' לכל עמוד שיסופק.
		גמר
		כל החלקים החיצוניים של עמוד המתכת בציפוי כרום ניקל מבריק בעובי 20 מיקרון לפחות. כל חלקי הפלסטיק בגוון שחור. <u>הפס הנמתח</u> הכולל במחיר העמוד עשוי מבד ניילון גמיש , מסוג שיאושר מראש ע"י המזמין , כולל <u>הדפסת הלוגו</u> של המוסד לביטוח לאומי – צורת ההדפסה ע"פ אישור המזמין.
		קנטים
		גוון חומרי גמר
		כל החלקים החיצוניים של עמוד המתכת בציפוי כרום ניקל מבריק בעובי 20 מיקרון לפחות. כל חלקי הפלסטיק בגוון שחור.
		מחברים פנימיים
		אביזרים ופרזול
		בכל עמוד אביזר עליון של ראש 4 כיווני המאפשר חיבור של סרטים מכל כיוון. מנגנון בטיחות מיוחד להבטחת נסיגה איטית של הסרט במקרה של שחרור לא מתוכנן.
		פריטי ריהוט צמודים
		דפנות צד ורגליים
		סינר צניעות
		מחיצות נגרות
		הערות
		יש לספק את העמוד תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק מאוד ויציב- ראה סעיף מס. 1.9 במפרט. יש להקפיד במיוחד על מנגנון בטיחות לנסיגה איטית של הפס הנמתח, ובסיס עמוד מאסיבי ויציב למניעת נפילת העמוד.

תאריך	מהדורה	גיליון 41
18.1.10	A	ב-2 הדום לרגליים
		תיאור כללי
		הדום לרגליים , מדגם ב-2. הדום מתכוונן - Adjustable Foot-Rest , תוצרת רהיטי צרעה - גלובל או ש"ע . משטח פלסטי שחור מתכוונן כולל בסיס העשוי מפרופיל נירוסטה עגול בציפוי ניקל. אפשרות לכוון את זווית המשטח הפלסטי, ע"י הנעת הרגליים .
		גיליונות פרטי ריהוט
		64- תמונה והגדרות כלליות.
		מידות כלליות
		30 / 45 ס"מ .
		חומר
		משטח פלסטי קשיח שחור. בסיס העשוי מפרופיל נירוסטה עגול בציפוי ניקל.
		גמר
		כל החלקים החיצוניים העשויים מתכת -בציפוי ניקל מבריק בעובי 20 מיקרון לפחות. כל חלקי הפלסטיק בגוון שחור, כולל נקודות בולטות להגברת החיכוך עם נעלי המשתמש .
		קנטים
		גוון חומרי גמר
		כל החלקים החיצוניים העשויים מתכת -בציפוי ניקל מבריק בעובי 20 מיקרון לפחות. כל חלקי הפלסטיק בגוון שחור, כולל נקודות בולטות להגברת החיכוך עם נעלי המשתמש .
		מחברים פנימיים
		אביזרים ופרזול
		4 אביזרי גומי שחור בתחתית בסיס ההדום.
		פריטי ריהוט צמודים
		דפנות צד ורגליים
		סינר צניעות
		מחיצות נגרות
		הערות
		יש לספק את ההדום תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק, יציב ועמיד בפני שחיקה - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט.

תאריך	מהדורה	ב-3 משטח החתלה	גיליון 42
18.1.10	A		
		משטח החתלה , מדגם ב-3. משטח פלסטיק קשיח הניתן לסגירה ופתיחה המעוגן לקיר החדר. כולל חגורת בטיחות, ווי תליה , שלט הסבר בנוגע לשימוש. המתקן ע"פ אישור מכון התקנים הישראלי, מותאם לתינוקות שמשקלם נמוך מ-23 ק"ג .	תיאור כללי
		-65 תכנית,תצלום והגדרות כלליות.	גיליונות פרטי ריהוט
		87/46/43 ס"מ	מידות כלליות
		פלסטיק קשיח הכולל צפיפות פוליאיתילן גבוהה למניעת הצטברות בקטריות.	חומר
		פלסטיק קשיח.	גמר
		.	קנטים
		כל חלקי הפלסטיק בגוון קרם.	גוון חומרי גמר
		סמויים בהתאם לתקן , כולל מנגנון לחץ אויר לפתיחה וסגירה נוחה ובטוחה.	מחברים פנימיים
		חיבור המתקן לקיר בלוקים יבוצע ע"י ברגים ודיבלים ע"פ התקן וכל מקדמי הביטחון הנדרשים. במידה והמתקן יחובר למחיצת גבס או מחיצה קלה, יש לבצע קודם חיזוק המחיצה, בהתאם לצורת חיבור המתקן .	אביזרים ופרזול
			פריטי ריהוט צמודים
			דפנות צד ורגליים
			סינר צניעות
			מחיצות נגרות
		המתקן תוצרת "צ.ה.ל.ש" - דגם 077 , או ש"ע . יש לספק את משטח ההחתלה, ולעגנו לקיר או מחיצת גבס תוך הקפדה על עיגון בטיחותי, חזק ויציב. יש להתחשב בכך שישמש תינוקות - ראה סעיף מס. 1.9 במפרט.	הערות

תאריך	מהדורה	גיליון 43	ב-4 כסא בר , גובה מושב 60 ס"מ
18.1.10	A		
		תיאור כללי	<p>כסא בר, גובה מושב 60 ס"מ , מדגם ב-4. כסא בר- גובה מושב 60 ס"מ, המותאם לבר בגובה 90 ס"מ. לכסא 4 רגלי מתכת יציבות ומאסיביות עשויות צינורות נירוסטה בציפוי כרום ניקל. קוטר הצינורות כ – 30 מ"מ. בתחתית הרגליים אלמנט פלסטי עמיד. המושב והמשענת מהווים חלק אחד עשוי פלסטיק עבה , בלתי שביר ומחובר בצורה עמידה לשלד המתכת של הכסא. חלק הפלסטיק יסופק במספק גוונים ע"פ הנחיות המזמין.</p>
		גיליונות פרטי ריהוט	66- תצלום והגדרות כלליות.
		מידות כלליות	46/46/93 ס"מ
		חומר	המושב והמשענת מהווים חלק אחד עשוי פלסטיק עבה . 4 רגלי מתכת יציבות ומאסיביות עשויות צינורות נירוסטה בציפוי כרום ניקל. קוטר הצינורות כ – 30 מ"מ.
		גמר	
		קנטים	.
		גוון חומרי גמר	4 רגלי מתכת יציבות ומאסיביות עשויות צינורות נירוסטה בציפוי כרום ניקל. מושב ומשענת עשויים פלסטיק בגוון אחיד ע"פ הנחיות המזמין.
		מחברים פנימיים	
		אביזרים ופרזול	
		פריטי ריהוט צמודים	הכסא ימוקם בצמוד לבר במטבחון .
		דפנות צד ורגליים	4 רגלי מתכת יציבות ומאסיביות עשויות צינורות נירוסטה בציפוי כרום ניקל. קוטר הצינורות כ – 30 מ"מ פקקי גומי מאסיביים בתחתית רגליים.
		סינר צניעות	
		מחיצות נגרות	
		הערות	יש לבצע את הכסא תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק ויציב. - ראה סעיף מ. 1.9 במפרט.

תאריך	מהדורה	גיליון 44
18.1.10	A	ב-5 כורסא לחדר הנקה
		תיאור כללי
		<p>כורסא לחדר הנקה , מדגם ב-5. כורסא אורטופדית עם תמיכה מעולה לגוף, בריפוד בד סקיי דמוי עור כדוגמת PEGASO , בשיווק גודס , או ש"ע . כל חלקי הכורסא בעלי ריפוד רך , כולל ידיעות. בכורסא זו לא יבוצע כל חלק קשיח כלפי חוץ, וכל חלקיה רחיצים וניתנים לניגוב ויבוש ללא כל ספיגת מים ונוזלים. בכורסא לא יהיו כל חלקים זזים , וגב הכורסא לא יהיה ניתן לכוונון או הזזה.</p>
		גיליונות פרטי ריהוט
		67- תמונה והגדרה כללית.
		מידות כלליות
		75/75/93 ס"מ
		חומר
		שלדת עץ מלא בשילוב חיזוקי מתכת. ריפוד המחוזק ע"י קפיצי פלדה ורצועות אלסטיות . ריפוד עשוי מ-סקיי דמוי עור, ע"פ דגם שיאושר ע"י המזמין.
		גמר
		כל חלקי הכורסא החיצוניים והנראים לעין בריפוד סקיי - דמוי עור, ע"פ דגם וגוון שיאושר ע"י המזמין.
		קנטים
		גוון חומרי גמר
		סקיי - דמוי עור, כדוגמת PEGASO , בשיווק גודס , או ש"ע בגוון חלק שחור, חום כהה, או כל גוון אחר שיאושר ע"י המזמין
		מחברים פנימיים
		כל החיבורים הפנימיים - עשויים מתכת וסמויים .
		אביזרים ופרזול
		פריטי ריהוט צמודים
		4 רגליים עשויות צינורות נירוסטה מאסיביים הכוללות רגליות פילוס.
		דפנות צד ורגליים
		סינר צניעות
		מחיצות נגרות
		הערות
		יש לבצע את הכורסא תוך הקפדה על מבנה בטיחותי, חזק ויציב. יש לוודא שכל חלקי הכורסא יהיו רכים למגע ורחיצים לחלוטין. יש לוודא שהכורסא תהיה בעלת מבנה חזק במיוחד , ותתאים לאנשים במשקל כבד וחריג. ראה סעיף מ.0. 1.9 במפרט.